

小型軽量機から頑丈な標準機までがそろそろ(4心対応融着接続機)

融着接続機 (4心対応)	4心融着接続機 (TYPE-72M4+)	ドロップ対応 4心融着接続機 (TYPE-71M4)	ドロップ対応/ 4心融着接続機 (TYPE-201+M4)	4心融着接続機 (90R4)	4心融着接続機 (19R+/19R)	ドロップ対応/ 4心融着接続機 (41R)	ドロップ対応/ 4心融着接続機 (S124M4)	ドロップ対応/ 4心融着接続機 (S001M4)	ドロップ対応/ 4心融着接続機 (NJ001M4)
外 観									
掲載ページ	詳しくはこちら	詳しくはこちら	詳しくはこちら	詳しくはこちら	詳しくはこちら	詳しくはこちら	詳しくはこちら	詳しくはこちら	詳しくはこちら
メーカー名	住友電工			フジクラ			古河電工		
適用光ファイバ	単心～4心								
標準融着接続時間	11秒	14秒	14秒	17秒	11秒	15秒	13秒	13秒	15秒
標準加熱補強時間	14秒	40秒	30秒	17秒	18秒	30秒	14秒	25秒	30秒
ドロップ加熱 補強時間	115秒 (加熱60秒、冷却55秒)	130秒 (加熱65秒、冷却65秒)	95秒 (加熱50秒、冷却45秒)	92秒	81秒	140秒	130秒 (加熱80秒、冷却50秒)	180秒	180秒 (加熱90秒、冷却90秒)
バッテリー個数	2個		2個 (L・XL)	2個		1個 (本体内蔵)		2個	1個 (本体内蔵)
バッテリー連続使用回数	標準 220回、 ドロップ140回	標準 160回、 ドロップ 80回	標準 L100回、XL200回、 ドロップ L50回、XL160回	標準 210回、 ドロップ100回	標準 140回、 ドロップ 70回		標準170回、 ドロップ 170回	標準 140回、 ドロップ 70回	標準 100回、 ドロップ 70回
本体重量	2.0kg		850g	2.6kg	2.5kg	1.2kg	2.0kg	750g	970g