

# 幹線系工事にぴったり(8心対応融着接続機)

融着接続機(8心対応)	8心/12心 融着接続機 (TYPE-72M12+)	8心/12心 融着接続機 (90R12)	8心融着接続機 (70R+/70R)	12心融着接続機 (S124M12)	8心融着接続機 (S124M8)
外 観					
掲載ページ	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>	<a href="#">詳しくはこちら</a>
メーカー名	住友電工	フジクラ		古河電工	
適用光ファイバ	単心~12心				単心~8心
標準融着接続時間	11秒	14秒	11秒	15秒	13秒
標準加熱補強時間	14秒/35秒	17秒/38秒	18秒	58秒	14秒
ドロップ加熱補強時間	115秒 (加熱60秒、冷却55秒)	92秒	81秒	130秒 (加熱80秒、冷却50秒)	130秒 (加熱80秒、冷却50秒)
バッテリー个数	2個			1個 (本体内蔵)	
バッテリー連続使用回数	標準220回、 ドロップ140回	標準165回、 ドロップ100回	標準110回、 ドロップ55回	標準170回、 ドロップ170回	標準170回、 ドロップ170回
本体重量	2.0kg	2.6kg	2.5kg	1.8kg	2.0kg