【OTDR（標準タイプ・多機能タイプ）】機能比較

			測定項目																
			OTDR測定波長						心線対照光源機能				パワーモニタ機能（CW）※AQ2780V／AQ2781Vを使用（▲）					可視光源	PON測定対応
		単位μm	0.85	1.30	1.31	1.55	1.625	1.65	1.31	1.55	1.625	1.65	1.31	1.49	1.55	1.625	1.65		
		掲載ページ																	
AQ7280	SM	P.52			○	○			○	○			○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	▲	○
	3波長				○	○		○	○	○		○	○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	▲	○
	GI		○	○									▲	▲	▲	▲	▲	▲	
AQ7275	SM（ダミーファイバなし）	P.53			○	○			○	○			○	○	○	○	○		
	SM（ダミーファイバ付き）				○	○			○	○			○	○	○	○	○		
	SM（ダミーファイバ・可視光源付き）				○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	
	SM（プリンタ付き）				○	○			○	○			○	○	○	○	○		
	3波長（ダミーファイバ付き）				○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	GI		○	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○		
MT9085B	B53 SM	P.54			○	○			○	○			○		○	○	○	○	○
	B53 SM・PWM				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○	○
	B55 3波長				○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
MT9082B	B53Ⅱ SM	P.55			○	○			○	○			○		○	○	○	○	○
	B55・B55Ⅱ 3波長				○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○
	B55・B55Ⅱ3波長・PWM				○	○		○	○	○		○	●	●	●	●	●	○	○
MT9082A	A53 SM	P.56			○	○			○	○			○		○	○	○		
	A52 1.65SM							○				○							
	A55 3波長				○	○		○	○	○		○	○		○	○	○		
	A57 1.31/1.55/1.625SM				○	○	○		○	○	○		○		○	○	○		
AQ1215A	SM	P.60			○	○			○	○			○	○	○	○	○		
	SM PWM				○	○			○	○			●	●	●	●	○		
	SM HPM				○	○			○	○			●	●	●	●	○		
AQ1215F	3波長	P.60			○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	3波長・HPM				○	○		○	○	○		○	●	●	●	●	○		
AQ1200	SM	P.61			○	○			○	○									
	SM PWM				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○	
	SM HPWM				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○	
	SM PWM・LAN				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○	
	1.65							○				○	●	●	●	●	●	○	
AQ1205	3波長	P.61			○	○		○	○	○		○	●	●	●	●	●	○	○

【凡例】●、▲：パワーメータ機能（CW+変調光）　※専用の測定ポートを持ち、単体の光パワーメータと同様に高精度な光パワー測定が行える