

# 【OTDR (標準タイプ・多機能タイプ)】

## 機能比較

		測定項目															可視光源	PON測定対応		
		OTDR測定波長						心線対照光源機能				パワーモニタ機能 (CW) ※AQ2780V/ AQ2781Vを使用 (▲)								
		単位μm 掲載ページ	0.85	1.30	1.31	1.55	1.625	1.65	1.31	1.55	1.625	1.65	1.31	1.49	1.55	1.625			1.65	
AQ7280	SM	P.54			○	○			○	○			○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	▲	○	
	3波長				○	○			○	○			○	○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	○/▲	▲	○
	GI		○	○										▲	▲	▲	▲	▲	▲	
MT9085B	B53 SM	P.55			○	○			○	○			○		○	○	○	○	○	○
	B53 SM・PWM				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○	○	
	B55 3波長				○	○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
MT9082B	B53 II SM	P.56			○	○			○	○			○		○	○	○	○	○	
	B55 II 3波長				○	○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	
AQ1210E	3波長	P.64			○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○		
AQ1215A	SM	P.64			○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	
	SM PWM				○	○			○	○			●	●	●	●	○	○		
	SM HPM				○	○			○	○			●	●	●	●	○	○		
AQ1215F	3波長	P.64			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	3波長・HPM				○	○			○	○	○		●	●	●	●	○	○		
AQ1200	SM	P.65			○	○			○	○										
	SM PWM				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○		
	SM HPWM				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○		
	SM PWM・LAN				○	○			○	○			●	●	●	●	●	○		
	1.65								○				○	●	●	●	●	●	○	
AQ1205	3波長	P.65			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	

【凡例】 ●、▲：パワーメータ機能 (CW+変調光) ※専用の測定ポートを持ち、単体の光パワーメータと同様に高精度な光パワー測定が行える