

光心線判別機(FDT-2)FS

- 【AC電源付き】商品コード 11227200
- 【AC電源なし】商品コード 11227300

メーカー：住友電工



光心線判別機(FDT-2)BC

- 【AC電源付き】商品コード 11227400
- 【AC電源なし】商品コード 11227500

メーカー：住友電工



■特徴

光心線判別機(FDT-2)の操作性向上版

- 慣れを必要とした2度押しを操作方法から排除し、操作性を一新しました。
- 光心線判別機能のみに絞った廉価版を用意しています。
- ヘッド照明で、暗い場所でも正確に該当心線を見つけることが可能です。
- 小型ヘッドの採用により、余長の少ない光心線部でも測定が可能です。

バリエーション毎の機能	心線判別機能	可視光源機能	パワーメータ機能
光心線判別機(FDT-2)FS	○	○	○
光心線判別機(FDT-2)BC	○	×	×
光心線判別機(FDT-2)	○	○	○

■仕様

		(FDT-2)FS	(FDT-2)BC	
心線判別	測定波長	0.9μm~1.70μm		
		270Hz/1kHz/2kHz対照光 (方形波、デューティ50±10%) 無変調光または変調周波数100MHz程度の通信光	0~-80dBm	
	適用ファイバ	単心:φ0.25~0.9 多心:2/4/12心 コード:φ3mmまで		
パワーメータ	測定波長	1.31/1.49/1.55μm	-	
	測定光/ 光パワー測定範囲	270Hz/1kHz/2kHz対照光 (方形波、デューティ50±10%) 無変調光または変調周波数100MHz程度の通信光		+5~-60dBm +5~-40dBm
	測定許容差	1.31/1.55μm 1.49μm -20dBm無変調光、室内25℃の環境下		±0.3dB以内 ±0.6dB以内
可視光源	出力光	0.65μm/変調光・無変調光		
	最大出力	2mW		
寸法		40×38×209(mm)(突起部含む)		
コネクタ形状		SCコネクタ		

■構成

品名	数量			
	FS		BC	
	AC電源付き	AC電源なし	AC電源付き	AC電源なし
本体	1	1	1	1
ストラップ	1	1	1	1
SC-SC接続アダプタ	1	1	-	-
SC-FC接続アダプタ	1	1	-	-
1.3SM SC-SC光コードSR7.5	1	1	-	-
遮光シート	1	1	1	1
ACアダプタ	1	-	1	-
単3電池(実装2、予備2)	4	4	4	4
取扱説明書	1	1	1	1
本体ケース	1	1	1	1
校正証明書	1	1	-	-
収容ケース	1	1	1	1

■梱包想定重量

1kg
-----