

4心融着接続機(19R)

商品コード：11126000

メーカー：フジクラ

4心融着接続機“FSM-18R”の後継機種



特徴

- 4心融着接続機 FSM-18Rの機能をフル搭載の上位互換機種です
- 高速接続可能です
- 風防・加熱器の自動開閉機能付きです

※ドロップ接続に対応しています(別途、ドロップ用ホルダが必要です)

仕様

項目	仕様	項目	仕様
適用光ファイバ種類	単心～4心 SM、GI、DS、NZDS	本体寸法	146×150×159mm(突起部除く)
標準融着接続時間	11秒	本体重量	2.5kg(バッテリー含む)
加熱補強時間	標準18秒、ドロップ81秒(加熱時間のみ)	梱包想定重量	12kg
バッテリー連続使用時間	標準140回、ドロップ70回		

構成

構成

本体 キャリーベルト(本体実装) ACアダプタ兼バッテリー充電器 AC電源コード3P(2P変換アダプタ実装)
 バッテリーユニット×2 バッテリー充電コード(DCC-18) MF-3号ホットストリッパ用コード(DCC-11) USBケーブル
 光工具類ケース 4心ホルダ(組)FH-50-4 0.25単心ホルダ(組)FH-50-250 スリーブローダ
 L型クランプ(搬送治具クランプ) 予備放電電極棒(対) 作業台 補強部設置台 インナーボックス×2(左・右)
 CD(取扱説明書) 簡易操作ガイド 収納ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
4,300円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と送料が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】