

ドロップ対応4心融着接続機(NJ001M4)

商品コード: 11128000・11127900

メーカー: 古河電気

タフボディの小型融着接続機

特徴



▲①NJ001M4D

- 従来機(S123シリーズ)同様の優れた耐環境特性(耐落下衝撃:76cm /5面、防塵・防滴:IP52)で小型化された商品です
 - 3つのLED搭載で、暗い作業環境でも手元が明るく、簡単・確実に接続できます
 - 着脱可能なV溝で、清掃が容易です
 - ドロップ接続に対応しています
 - ドロップ接続持具・ホルダを含まない標準タイプ(②)もご用意しています
- ※ドロップ接続持具の単体商品はありません

仕様

商品名<商品コード>	①NJ001M4D<11128000>	②NJ001M4<11127900>
メーカー型番	NJ001M4	
適用光ファイバ	単心~4心	SM、GI、DS、NZDS、BIF
標準融着接続時間	15秒	
加熱補強時間	標準30秒、ドロップ180秒	30秒
バッテリー連続使用回数	標準100回、ドロップ70回	100回
本体寸法	139×176×71mm	
本体重量	970g(バッテリー含む)	
梱包想定重量	8kg	7kg

構成

構成

融着接続機本体 内臓バッテリー(本体搭載) ネックストラップ用プレート(本体装着済) ACアダプタ 電源コード
 光工具類ケース 光ファイバホルダ(0.25)(組)S712-250(L/R) 光ファイバホルダ(4心)(組)S712-004(L/R)
 ドロップ用0.25/0.5ホルダ(組)1SM-D...① 細径インディア用0.25ホルダ(組)1SM-ST...① 放電電極棒(予備)(対) 補強部設置台
 ファイバリフォーマ(4心)(組) 中間接続治具1/2(TRH-01搬送ホルダ)...① 中間接続治具2/2(TRP-06搬送治具)(本体装着済)...①
 簡易取扱説明書 CD(取扱説明書) ネックストラップ 収容ケース内部トレー 収容ケース

レンタル料金

 (上段: 税込価格【適用税率 8%】
 下段: 税抜価格)

商品名 <商品コード>	月額レンタル 料金	スーパーレンタル(SR) 料金 ※月額料金				
		半年	1年	2年	3年	5年
①ドロップ対応4心融着接続機 (NJ001M4D) <11128000>	5,400円 (5,000円)	81,000円 (75,000円)	48,600円 (45,000円)	40,500円 (37,500円)	35,964円 (33,300円)	28,728円 (26,600円)
②4心融着接続機 (NJ001M4) <11127900>	4,320円 (4,000円)	64,800円 (60,000円)	38,880円 (36,000円)	32,400円 (30,000円)	27,540円 (25,500円)	22,032円 (20,400円)

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社