



# ドロップ対応単心融着接続機(NJ001A)

商品コード: 11128200・11128100

メーカー:古河電工

## タフボディの小型融着接続機



▲①NJ001AD

## 特徴

- ●従来機(S123シリーズ)同様の優れた耐環境特性(耐落下衝撃: 76cm /5面、防塵・防滴: IP52)で小型化された商品です
- ●3つのLED搭載で、暗い作業環境でも手元が明るく、簡単・確実に接続できます
- ●着脱可能なV溝で、清掃が容易です
- ●ドロップ接続に対応しています
- ●ドロップ接続持具・ホルダを含まない標準タイプ(②)もご用意しています ※ドロップ接続持具の単体商品はありません

#### 仕様

商品名<商品コード>	①NJ001AD<11128200>	②NJ001A<11128100>			
メーカー型番	NJ001A				
適用光ファイバ	単心 SM、GI、DS、NZDS、BIF				
標準融着接続時間	13秒				
加熱補強時間	標準30秒、ドロップ180秒	30秒			
バッテリ連続使用回数	標準100回、ドロップ70回	100回			
本体寸法	139 × 176 × 71 mm				
本体重量	970g(バッテリ含む)				
梱包想定重量	6kg				

## 構成品

#### 構成品

融着接続機本体 内臓バッテリ(本体内蔵) ネックストラップ用プレート(本体装着済) ACアダプタ 電源コード 光工具類ケース 光ファイバホルダ(0.25)(組)S712-250(L/R) 光ファイバホルダ(0.9)(組)S712-900(L/R) ドロップ用0.25/0.5ホルダ(組)1SM-D…① 細径インドア用0.25ホルダ(組)1SM-ST…① 放電電極棒(予備)(対) 補強部設置台中間接続治具1/2(TRH-01搬送ホルダ)…① 中間接続治具2/2(TRP-06搬送治具)(本体装着済)…① 簡易取扱説明書 CD(取扱説明書) ネックストラップ 収容ケース内部トレー 収容ケース

<u>レンタル料金</u> 【税抜】

商品名 <商品コード>	レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)					
		半年	1年	2年	3年	5年	
①ドロップ対応単心融着接続機 (NJ001AD) <11128200>	4,800円	お問い合わせください					
②単心融着接続機 (NJ001A) <11128100>	3,400円	お問い合わせください					

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp