

多心光ファイバストリッパ(RS03)

商品コード：11128500

メーカー：フジクラ

ホットストリッパ(HJS-03)の後継機



特徴

- 単心0.25、0.5心線/多心光ファイバ(～12心まで)の被覆除去に加え、0.5心線4心一括接続時の被覆除去が可能です
- 大容量バッテリーの搭載により、約600回の被覆除去が可能です
- 手に馴染む形状で、滑り止めを装着した、操作性重視の筐体です
- Bluetooth®通信機能を搭載しており、スマートフォンからの各種設定が可能です

仕様

項目	仕様
メーカー型番	RS03
光ファイバ心線数	単心～12心(4心一括可)
クラッド径	125 μ m
被覆材質	紫外線硬化型樹脂
被覆除去長	最大35mm
被覆厚	200～400 μ m 500 μ m(0.5被服心線間隔切替スイッチ使用時)
標準加熱時間	3秒 5秒(Ecoモード:加熱時間100℃設定)

項目	仕様
加熱温度設定	85/100/120/140℃
適用ファイバホルダ	FH-50※1/FH-60/FH-100の各シリーズ (※1:FH-50-250/FH-50-500は除く)
電源	本体装着専用バッテリー、ACアダプタ 融着接続機よりDC電源供給
本体寸法	155.5×48.7×36.8mm
本体重量	265g(バッテリー含む)
梱包想定重量	4kg

構成品

構成品						
本体	バッテリー(本体実装)	専用ACアダプタ(電源コード含む)	掃除用ブラシ	六角レンチ(1.5mm)	取扱説明書	収納ケース

レンタル料金

【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
630円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と送料が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社