

4心融着接続機(19R+)

商品コード：11128900

メーカー：フジクラ

Bluetooth通信機能が搭載された、4心融着接続機“19R”の後継機器



特徴

- 加熱器自動開閉機構を強化し、補強スリーブを通した光ファイバを入れた直後に自動把持が動作して、連続した接続作業が可能です
 - Bluetooth通信機能を搭載し、ホットストリッパ等の周辺機器とリンクすることで、融着接続機から各種セッティングができ、周辺機器の設定自動化など、作業者の利便性が向上します
 - 風防開閉ボタンを上部操作キーへ追加し、操作性も向上しています
- ※ドロップ接続に対応しています(別途、ドロップ用ホルダが必要です)

仕様

項目	仕様	項目	仕様
適用光ファイバ種類	単心～4心 SM、GI、DS、NZDS	本体寸法	146×150×159mm(突起部除く)
標準融着接続時間	11秒	本体重量	2.5kg(バッテリー含む)
加熱補強時間	標準18秒、ドロップ81秒(加熱時間のみ)	梱包想定重量	12kg
バッテリー連続使用時間	標準140回、ドロップ70回		

構成品

構成品	
本体	キャリーベルト(本体実装) ACアダプタ兼バッテリー充電器 AC電源コード3P(2P変換アダプタ実装) バッテリーユニット×2 バッテリー充電コード(DCC-18) MF-3号ホットストリッパ用コード(DCC-11) USBケーブル 光工具類ケース
4心ホルダ(組)FH-50-4	0.25単心ホルダ(組)FH-50-250 スリーブローダ L型クランプ(搬送治具クランプ) 予備放電電極棒(対作業台 補強部設置台 インナーボックス×2(左・右) CD(取扱説明書) 簡易操作ガイド 収納ケース

レンタル料金

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
4,500円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社