

4心融着接続機(90R4)

商品コード：11129100

メーカー：フジクラ

「4心融着接続機(19R+)」の後継機器



特徴

- Bluetooth機能を搭載し、「光ファイバカッタ(CT-50)」の状態をリアルタイムで管理、「多心光ファイバストリッパ(RS03)」の加熱温度・加熱時間を設定できます
- V溝は現場で交換可能です
- 狭所作業時などは作業トレイを分割してスペースを確保できます
- スリーブの中心出しが簡単に行えます

※ドロップ接続に対応しています(別途、ドロップ用ホルダが必要です)

仕様

項目	仕様
メーカー型番	90R4
適用光ファイバ	単心～4心 SM, GI, DS, NZDS
標準融着接続時間	14秒
加熱補強時間	標準17秒、ドロップ83秒

項目	仕様
バッテリー連続使用回数	標準210回、ドロップ100回
本体寸法	170×150×173mm(突起部除く)
本体重量	2.6kg(バッテリー含む)
梱包想定重量	11kg

構成品

構成品

本体(ストラップ付) バッテリーパック(BTR-15)×2(本体内蔵・予備) ACアダプタ(ADC-20) AC電源コード
 作業テーブル(補強スリーブ台付) 0.25単心ホルダ(組)(FH-70-250) 4心ホルダ(FH-70-4)
 L型クランプ(搬送治具クランプ) 放電電極棒(予備)(対) USBケーブル(USB-01) DC電源コード(DCC-11)
 簡易操作ガイド PC設定ガイド キャリングケース キャリングケース用ストラップ

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
4,800円	72,000円	43,200円	36,000円	26,000円	20,800円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2005-次回改定】