

# ドロップ対応 / 4心融着接続機(S124M4)

商品コード：11130300・11130400

メーカー：古河電工

## 「S123M4」の後継機器

①ドロップ対応4心融着接続機(S124M4D)



### 特徴

- 融着接続時間13秒、加熱補強時間14秒と、これまでの機種より更に時間短縮されました
  - バッテリー駆動時の連続接続回数が170回となり、充電無しで長時間作業が可能です
  - タッチパネルを搭載し、直観的な操作ができます
  - Wi-Fi機能を追加し、スマホ等でリモート操作が可能です
- ※別途、スマホアプリ「FITEL SMART APP」のインストールが必要です
- ドロップ接続に対応しています
  - ドロップ接続治具・ホルダを含まない標準タイプ(②)もご用意しています

### 仕様

商品名 <商品コード>	①ドロップ対応4心融着接続機(S124M4D) <11130300>	②4心融着接続機(S124M4) <11130400>
メーカー型番	S124M4	
適用光ファイバ	単心～4心 SM, GI, DS, NZDS, BI/UBI	
標準融着接続時間	13秒	
加熱補強時間	標準14秒	
バッテリー連続使用回数	標準170回	
ドロップ治具等	あり	---
本体寸法	179×131×246mm(衝撃緩衝材含む)	
本体重量	2kg(バッテリー含む)	
梱包想定重量	8kg	

### 構成品

構成品	
本体	搬送治具(本体固定) 落下防止用プレート(本体固定) バッテリーユニット(本体内蔵) ACアダプタ AC電源コード
光工具類ケース	光ファイバホルダ(0.25心)組 光ファイバホルダ(4心)組 ドロップ用0.25/0.5ホルダ(組)
細径インドア用0.25/0.5ホルダ(組)	ファイババリフォーマ(4心)(組) 放電電極棒(予備)(対) 補強部設置台
搬送ホルダ台	搬送ホルダ CD(User's manual) 簡易取扱説明書 ストラップ

### レンタル料金

	商品名 <商品コード>	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	ドロップ対応4心融着接続機(S124M4D) <11130300>	5,000円	お問い合わせください				
②	4心融着接続機(S124M4) <11130400>	4,000円	お問い合わせください				

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社