

4心融着接続機(T-72M4)

商品コード：11131000

メーカー：住友電工

「TYPE-71M4」の後継機器



特徴

- 融着接続時間11秒、加熱補強時間14秒と、これまでの機種より時間短縮されました
- デュアルヒータにより、加熱補強の待ち時間も短縮されています
- 5インチの高解像度タッチパネルモニターを採用し、スマートフォンのような直感的な操作を実現しました

※ドロップ接続にも対応していますが、別途、ドロップ接続治具・ドロップ用ホルダが必要です(当社レンタル商品での取扱いはありません)

仕様

項目	仕様	項目	仕様
メーカー型番	TYPE-72M4	バッテリー連続使用回数	標準220回
適用光ファイバ	単心～4心 SM, GI, DS, NZDS, BI	本体寸法	128×154×130mm
標準融着接続時間	11秒(Quickモード)	本体重量	2.0g(バッテリー含む)
加熱補強時間	標準14秒(Quickモード)	梱包想定重量	10kg

構成

構成

本体 ハンドストラップ(本体取付) バッテリーパック(BU-16)×2(本体実装・予備) バッテリー充電器
 ACアダプタ(ADC-16)×2 AC電源コード×2 光工具類ケース 4心ホルダ(組) FHM-4E 0.25単心ホルダ(組) FHS-250
 冷却トレイ 放電電極棒(予備)(対) USBケーブル ストラップ クイック操作ガイド 収納ケース(作業台付)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
4,800円	72,000円	43,200円	36,000円	26,000円	20,800円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2003-次回改定】