

8心融着接続機(90R12)

商品コード：11131100

メーカー：フジクラ

「8心融着接続機(70R+)」の後継機器



特徴

- Bluetooth機能を搭載し、「光ファイバカッタ(CT-50)」の状態をリアルタイムで管理、「多心光ファイバストリッパ(RS03)」の加熱温度・加熱時間を設定できます
- 狭所作業時などは作業トレイを分割してスペースを確保できます
- 加熱器上部のスケールを利用して、スリーブの中心出しが簡単に行えます

※ドロップ接続に対応しています(別途、ドロップ用ホルダが必要です)

仕様

項目	仕様	項目	仕様
メーカー型番	90R12	バッテリー連続使用回数	標準165回、ドロップ100回
適用光ファイバ	単心～12心 SM, GI, DS, NZDS	本体寸法	170×150×173mm(突起部除く)
標準融着接続時間	14秒	本体重量	2.6kg(バッテリー含む)
加熱補強時間	標準17秒(FP-04Tモードの場合) ドロップ92秒	梱包想定重量	11kg

構成

構成

本体(ストラップ付) バッテリーパック(BTR-15)×2(本体内蔵・予備) ACアダプタ(ADC-20) AC電源コード
 作業テーブル(補強スリーブ台付) 4心ホルダ(FH-70-4)(組) 8心ホルダ(FH-70-8)(組)
 L型クランプ(搬送治具クランプ) 放電電極棒(予備)(対) USBケーブル(USB-01) DC電源コード(DCC-11)
 簡易操作ガイド PC設定ガイド キャリングケース キャリングケース用ストラップ

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
13,300円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社