

ドロップ対応 / 4心融着接続機(41R)

商品コード：11132300・11132200

メーカー：フジクラ

フジクラ社製4心融着接続機「12R」の後継機器



①41R

特徴

- Bluetooth機能を搭載し、「光ファイバカッタ(CT-50)」の状態をリアルタイムで管理、「多心光ファイバストリッパ(RS03)」の加熱温度・加熱時間を設定できます
- スリーブの中心出しが簡単に行えます
- 融着接続時間が短縮され、充電一回あたりの接続回数もUPしました
- ドロップ接続に対応しています
- ドロップ接続治具・ホルダを含まない標準タイプ(②)もご用意しています
※被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットでお使いください

仕様

| 商品名<商品コード> | ①41R<11132300> | ②41R4<11132200> |
|-------------|---------------------|-----------------|
| メーカー型番 | 41R | |
| 適用光ファイバ | 単心~4心 SM、GI、DS、NZDS | |
| 標準融着接続時間 | 15秒 | |
| 加熱補強時間 | 標準30秒、ドロップ140秒 | |
| バッテリー連続使用回数 | 標準140回、ドロップ70回 | |
| ドロップ治具 | あり | — |
| 本体寸法 | 131×201×79mm | |
| 本体重量 | 1.2kg(バッテリー含む) | |
| 梱包想定重量 | 8kg | |

構成

| 構成 | |
|-------------------------------|--|
| 本体 | 内蔵バッテリーパック 作業台(作業トレー付) ACアダプタ(ADC-19A) AC電源コード 光工具類ケース |
| 4心ホルダ(FH-70-4)(組) | 0.25単心ホルダ(FH-70-250)(組) ドロップ用0.25ホルダ(FH-60-DC250)(組)…① |
| ドロップ用0.5ホルダ(FH-60-DC500)(組)…① | 細径インドア用0.25ホルダ(FH-60-IDC250)(組)…① |
| L型クランプ(CLAMP-DC-12)…① | 放電電極棒(予備)(対) USBケーブル |
| 簡易操作ガイド | PC設定ガイド 収納ケース ケース用ストラップ |

レンタル料金

【税抜】

| 商品名 <商品コード> | レンタル料金 (日額) | スーパーレンタル料金(月額) | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| ①ドロップ対応4心融着接続機(41R) <11132300> | 5,000円 | 75,000円 | 45,000円 | 37,500円 | 33,300円 | 26,600円 |
| ②4心融着接続機(41R4) <11132200> | 4,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 30,000円 | 25,500円 | 20,400円 |

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社