

単心融着接続機(41S+1)

商品コード：11133200

メーカー：フジクラ

ドロップ接続用の構成品を省いた、単心融着接続機“41S”の後継機



特徴

- 光ファイバの端面状態やファイバ種別に応じた、最適な自動放電制御機能により、接続ロスを低減します
- 無線通信機能を搭載し、「光ファイバカッタ(CT-50)」の切断刃の状態をリアルタイムで管理できます
- 光ファイバ端面角度検査時に端面角エラーが頻発した場合、切断刃が摩耗したと判断し、「光ファイバカッタ(CT-50)」の切断刃ポジションを自動で回転させます
- シースクランプ方式で、ホルダが不要です

※ファイバプレートのないファイバカッタおよびホットストリッパを使用する場合は、別途、ホルダが必要です

仕様

項目	仕様	項目	仕様
メーカー型番	41S+	バッテリー連続使用回数	標準200回
適用光ファイバ種類	単心 SM、GI、DS、NZDS	無線通信規格	Bluetooth®4.1
標準融着接続時間	9秒	本体寸法	131×79×201mm(突起部除く)
加熱補強時間	標準25秒	本体重量	1.3kg(バッテリー含む)
		梱包想定重量	6kg

構成品

構成品

本体(シースクランプ実装) 内臓バッテリーパック 作業台(作業トレー付) ACアダプタ(ADC-19A) AC電源コード
 光工具類ケース セットプレート(組) 放電電極棒(予備) USBケーブル 作業台用三脚アダプタ CD(取扱説明書)
 簡易操作ガイド キャリングベルト 収容ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
3,150円	47,200円	28,300円	23,600円	17,900円	14,400円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2201-次回改定】