

ドロップ対応単心融着接続機(41S+)

商品コード：11133300

メーカー：フジクラ

“41S”の機能を踏襲し、接続時、最適な自動放電制御機能により、接続ロスを低減



特徴

- 光ファイバの端面状態やファイバ種別に応じた、最適な自動放電制御機能により、接続ロスを低減します
- 無線通信機能を搭載し、「光ファイバカッタ(CT-50)」の切断刃の状態をリアルタイムで管理できます
- 光ファイバ端面角度検査時に端面角エラーが頻発した場合、切断刃が摩耗したと判断し、「光ファイバカッタ(CT-50)」の切断刃ポジションを自動で回転させます
- シースクランプ方式で、ホルダが不要です(ドロップ／細径インドアケーブル接続時を除く)

仕様

項目	仕様
メーカー型番	41S+
適用光ファイバ種類	単心 SM、GI、DS、NZDS
標準融着接続時間	9秒
加熱補強時間	標準25秒、ドロップ140秒

項目	仕様
バッテリー連続使用回数	標準200回、ドロップ100回
無線通信規格	Bluetooth®4.1
本体寸法	131×79×201mm(突起部除く)
本体重量	1.3kg(バッテリー含む)
梱包想定重量	6kg

構成

構成	
本体(セットプレート実装)	内臓バッテリーパック(BTR-11) 作業台(作業トレー付) ACアダプタ(ADC-19A) AC電源コード
光工具類ケース	シースクランプ(組) 0.25単心ホルダ(FH-70-250)(組) 0.9単心ホルダ(FH-70-900)(組)
	ドロップ用0.25ホルダ(FH-60-DC250)(組) ドロップ用0.5ホルダ(FH-60-DC500)(組)
	細径インドア用0.25ホルダ(FH-60-IDC250)(組) L型クランプ 放電電極棒(予備) USBケーブル
	作業台用三脚アダプタ PC設定ガイド 簡易操作ガイド キャリングベルト 収容ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
5,000円	75,000円	45,000円	37,500円	33,900円	27,100円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と送料が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2201-次回改定】