NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

ドロップ対応単心融着接続機（41S+）

商品コード：11133300　　**メーカー：フジクラ**

“41S”の機能を踏襲し、接続時、最適な自動放電制御機能により、接続ロスを低減

特徴

- ●光ファイバの端面状態やファイバ種別に応じた、最適な自動放電制御機能により、接続ロスを低減します
- ●無線通信機能を搭載し、「光ファイバカッタ（CT-50）」の切断刃の状態をリアルタイムで管理できます
- ●光ファイバ端面角度検査時に端面角エラーが頻発した場合、切断刃が摩耗したと判断し、「光ファイバカッタ（CT-50）」の切断刃ポジションを自動で回転させます
- ●シースクランプ方式で、ホルダが不要です（ドロップ／細径インドアケーブル接続時を除く）

仕様

項目	仕様
メーカー型番	41S+
適用光ファイバ種類	単心 SM、GI、DS、NZDS
標準融着接続時間	9秒
加熱補強時間	標準25秒、ドロップ140秒

項目	仕様
バッテリ連続使用回数	標準200回、ドロップ100回
無線通信規格	Bluetooth®4.1
本体寸法	131×79×201mm（突起部除く）
本体重量	1.3kg（バッテリ含む）
梱包想定重量	6kg

構成品

構成品
本体（セットプレート実装）　内臓バッテリパック（BTR-11）　作業台（作業トレー付）　ACアダプタ（ADC-19A）　AC電源コード 光工具類ケース　シースクランプ（組）　0.25単心ホルダ（FH-70-250）（組）　0.9単心ホルダ（FH-70-900）（組） ドロップ用0.25ホルダ（FH-60-DC250）（組）　ドロップ用0.5ホルダ（FH-60-DC500）（組） 細径インドア用0.25ホルダ（FH-60-IDC250）（組）　L型クランプ　放電電極棒（予備）　USBケーブル 作業台用三脚アダプタ　PC設定ガイド　簡易操作ガイド　キャリングベルト　収容ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金（日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
5,000円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL **0120-91-5809**　FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503ー次回改定】