

ドロップ対応単心融着接続機(45SD)

商品コード：11134100

メーカー：フジクラ

ドロップケーブル用ファイバホルダ無しでドロップケーブルを接続できる単心融着接続機



特徴

- クラッド調心による低損失接続を実現しました
- ドロップケーブル用ファイバホルダ無しでドロップケーブルの接続が可能です
- ドロップ接続時の加熱補強時間が110秒に短縮されました
- 融着接続後、風防の解放に連動してクランプ蓋が自動で開き、加熱器への搬送時間が短縮されました

仕様

項目	仕様
メーカー型番	45S
適用光ファイバ種類	単心 SM、GI、DS、NZDS
標準融着接続時間	6秒
標準加熱補強時間	標準25秒、ドロップ110秒

項目	仕様
バッテリー連続使用回数	標準200回、ドロップ100回
無線通信規格	Bluetooth®5.2
本体寸法	131×121×123mm(突起部除く)
本体重量	1.4kg(バッテリー含む)
梱包想定重量	9kg

構成品

構成品

本体(シースクランプ実装) バッテリーパック(BTR-17)(本体実装) 作業台(補強スリーブ台付) ACアダプタ AC電源コード
 光工具類ケース セットプレート(組) L型クランプ(搬送治具) 放電電極棒(予備)(対) 作業台用三脚アダプタ
 ファイバプレート(AD-16A)ネジ付、六角レンチ付 ファイバプレート(AD-50)ネジ付、六角レンチ付 USBケーブル
 簡易操作ガイド PC設定ガイド キャリングベルト 収容ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
3,550円	53,200円	31,900円	26,600円	20,000円	16,000円

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2401-次回改定】