NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

ドロップ対応単心融着接続機（45SD）

商品コード：11134100　　**メーカー：フジクラ**

ドロップケーブル用ファイバホルダ無しでドロップケーブルを接続できる単心融着接続機

特徴

- ●クラッド調心による低損失接続を実現しました
- ●ドロップケーブル用ファイバホルダ無しでドロップケーブルの接続が可能です
- ●ドロップ接続時の加熱補強時間が110秒に短縮されました
- ●融着接続後、風防の解放に連動してクランプ蓋が自動で開き、加熱器への搬送時間が短縮されました

仕様

項目	仕様
メーカー型番	45S
適用光ファイバ種類	単心 SM、GI、DS、NZDS
標準融着接続時間	6秒
標準加熱補強時間	標準25秒、ドロップ110秒

項目	仕様
バッテリ連続使用回数	標準200回、ドロップ100回
無線通信規格	Bluetooth®5.2
本体寸法	131×121×123mm（突起部除く）
本体重量	1.4kg（バッテリ含む）
梱包想定重量	9kg

構成品

構成品
本体（シースクランプ実装）　バッテリパック（BTR-17）（本体実装）　作業台（補強スリーブ台付）　ACアダプタ　AC電源コード 光工具類ケース　セットプレート（組）　L型クランプ（搬送治具）　放電電極棒（予備）（対）　作業台用三脚アダプタ ファイバプレート（AD-16A）ネジ付、六角レンチ付　ファイバプレート（AD-50）ネジ付、六角レンチ付　USBケーブル 簡易操作ガイド　PC設定ガイド　キャリングベルト　収容ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金（日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
3,550円	お問い合わせください				

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL **0120-91-5809**　FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503ー次回改定】