

MT9082 ミニOTDR

商品コード：11228000・11228100

メーカー：アンリツ

高出力の光パワー測定が可能



特徴

- 最大1×64分岐のPONシステム測定に対応しています
- OTDRの波形解析において使いやすいマーカ配置に変更可能です
- Ⅱは、直射日光下でも見やすい7型ワイドLCDを搭載し、1日の作業にも十分な12時間のバッテリー動作ができます(従来比50%アップ)

仕様

商品名 <商品コード>		① B53 Ⅱ SM <11228000>	② B55 Ⅱ 3波長 <11228100>
適用光ファイバ		SM (ITU-TG.652)	
コネクタ形状		SCコネクタ	
波長		1.31/1.55 μ m	1.31/1.55、1.65 μ m
ダイナミックレンジ		42/41dB	42/41、35dB
デッドゾーン(フレネル)		0.8m (typ.)	
パルス幅		3, 10, 20, 50, 100, 200, 500ns, 1, 2, 4, 10, 20 μ s	
距離レンジ		0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200km	
安定化光源 (OTDRポート)	波長	1.31/1.55 μ m	1.31/1.55, 1.65 μ m
	出力レベル	-5 $\pm$ 1.5dBm	
	モード(周波数)	CW/CHOP (270Hz, 1, 2kHz)	
パワーメータ	設定波長	1.31/1.55/1.625/1.65 μ m	
	測定範囲	-50~-5dBm (ピークパワー)	
	測定ポート	OTDRポート	
可視光源		波長: 0.65 μ m, 出力: 0 $\pm$ 3dBm	
電源		内蔵バッテリー、AC100-240V	
本体寸法		284×200×77mm	
本体重量		2.6kg	
梱包想定重量		6kg	

構成

構成

本体 保護カバー(本体実装) ハンドベルト(本体実装) バッテリー(本体実装) 電源コード3P付ACアダプタ
1.3SM SC-SC光コード(SR7.5) 1.5DSM SC-SC光コード SC-SC接続アダプタ ショルダベルト
CD(MX900000Aレポート作成ソフトウェア) CD(取扱説明書) 簡易取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

	商品名 <商品コード>	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	MT9082 B53 Ⅱ ミニOTDR SM <11228000>	4,900円	お問い合わせください				
②	MT9082 B55 Ⅱ ミニOTDR 3波長 <11228100>	7,500円	お問い合わせください				

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】