

MT9082 ミニOTDR

商品コード：11228000・11228100

メーカー：アンリツ

高出力の光パワー測定が可能



特徴

- 最大1×64分岐のPONシステム測定に対応しています
- OTDRの波形解析において使いやすいマーカ配置に変更可能です
- Ⅱは、直射日光下でも見やすい7型ワイドLCDを搭載し、1日の作業にも十分な12時間のバッテリー動作ができます(従来比50%アップ)

仕様

商品名 <商品コード>		① B53Ⅱ SM <11228000>	② B55Ⅱ 3波長 <11228100>
適用光ファイバ		SM(ITU-TG.652)	
コネクタ形状		SCコネクタ	
波長		1.31/1.55 μm	1.31/1.55、1.65 μm
ダイナミックレンジ		42/41dB	42/41、35dB
デッドゾーン(フレネル)		0.8m(typ.)	
パルス幅		3、10、20、50、100、200、500ns、1、2、4、10、20 μs	
距離レンジ		0.5、1、2.5、5、10、25、50、100、200km	
安定化光源 (OTDRポート)	波長	1.31/1.55 μm	1.31/1.55、1.65 μm
	出力レベル	-5±1.5dBm	
	モード(周波数)	CW/CHOP(270Hz、1、2kHz)	
パワーメータ	設定波長	1.31/1.55/1.625/1.65 μm	
	測定範囲	-50~-5dBm(ピークパワー)	
	測定ポート	OTDRポート	
可視光源	波長:0.65 μm、出力:0±3dBm		
電源	内蔵バッテリー、AC100-240V		
本体寸法	284×200×77mm		
本体重量	2.6kg		
梱包想定重量	6kg		

構成

構成

本体 保護カバー(本体実装) ハンドベルト(本体実装) バッテリー(本体実装) 電源コード3P付ACアダプタ
 1.3SM SC-SC光コード(SR7.5) 1.5DSM SC-SC光コード SC-SC接続アダプタ ショルダベルト
 CD(MX900000Aレポート作成ソフトウェア) CD(取扱説明書) 簡易取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

	商品名 <商品コード>	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	MT9082 B53Ⅱ ミニOTDR SM <11228000>	4,900円	お問い合わせください				
②	MT9082 B55Ⅱ ミニOTDR 3波長 <11228100>	7,500円	お問い合わせください				

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と送料が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社