

光ファイバ識別機(ID-H/R v3)

商品コード：11228800

メーカー：古河電気

心線対照・現用光検出・光方向判別の機能を有する測定器“ID-H/R v2”の後継機



特徴

- 基本機能や操作性は従来機を踏襲しつつ、対照光の検出感度が向上しました
- 受光感度調整機能・光ファイバ中の通信光強度表示機能が加わりました
- ゼロセットボタンが追加されました
- 曲げ強ファイバに適應しています

仕様

項目	仕様		
適用光ファイバ	Φ0.25、0.5mm単心線/2～12心テープ心線	Φ1.1～3.0mmファイバコード※1	Φ0.9mm単心線※2
受光波長	0.9～1.7 μm		
受光周波数	270Hz、1、2kHz(方形波、デューティ50±10%)変調光、無変調光、および連続した通信光		
光パワー測定レンジ※3	-80～0dBm		
挿入損失 (最大レベル)	1.31 μm	0.1dB	0.5dB
	1.55 μm	1.0dB	2.0dB
	1.65 μm	2.5dB	3.0dB
平均最低 検出レベル	1.31 μm	-40dBm	-30dBm
	1.55/1.65 μm	-50dBm	-40dBm
現用光および 対照光の識別	【現用光】ランプ点灯(方向表示)+LCD表示(光パワー測定レンジ)+ブザー断続音 【対照光】ランプ点灯(方向表示+TONE)+LCD表示(周波数+光パワー測定レンジ)+ブザー連続音		
電源	単3形アルカリ乾電池(8時間)		
本体寸法	40×65×163mm		
本体重量	170g(電池含む)		
梱包想定重量	1kg		

※1:φ0.25mmUV心線以外が内蔵されたコードは適用外です。 ※2:適用心線外であるため参考値とします。 ※3:ファイバからの漏れ光検出レベルのことで

構成

構成

ID-H/R v3本体(ストラップ付) 単3形アルカリ乾電池×4(実装×2、予備×2) 取扱説明書(「使用上の注意」含む) ソフトケース

レンタル料金

【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,020円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

 TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

 URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社