

ハンディOTDR(MT9090A)

商品コード：11229800・11229900・11257200

メーカー：アンリツ

小型・軽量で、操作が簡単な、手のひらサイズのOTDR

特徴



- 小型・軽量で持ち運びが簡単です
- スタートボタンを押すだけで障害箇所を容易に探索できます
- 光パワーメータ機能と可視光源機能を搭載しています(①)
- スプリッタを超えて線路を測定する機能を搭載しています(①・②・③)
- ダミーファイバを内蔵し、近端の詳細な測定が可能です(①・②・③)
- PONパワーメータ・光ロス測定機能・心線対照光源を搭載しています(③)

※端末側からの現用回線試験には対応しておりませんので、故障修理の際には取り扱いにご注意ください。

仕様

項目	①1.31/1.55SM <11229800>	②1.65SM <11229900>	③1.31/1.55/1.65SM <11257200>	
メーカー型番	MU909014B1-056	MU909014A1-054	MU909014C6	
適用光ファイバ	SM(ITU-T G.652)			
コネクタ形状	SCコネクタ			
OTDR	波長	1.31/1.55 μm	1.65 μm	1.31/1.55, 1.65 μm
	ダイナミックレンジ	32.5dB/31.0dB @20 μs 24.5dB/23.0dB @0.5 μs	32.5dB @20 μs 24.0dB @0.5 μs	32.5dB/31.0dB, 32.5dB @20 μs 24.5dB/23.0dB, 24.0dB @0.5 μs
	パルス幅	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20 μs		
	距離レンジ	0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 125, 250km		
	カットフィルタ	—	1.49/1.55 μm	1.49/1.55 μm (1.65 μm 測定時)
パワーメータ	測定波長	1.31/1.49/1.55/ 1.625/1.65 μm	—	1.31/1.49/1.55/ 1.625/1.65 μm
	測定範囲	-50~-5dBm \pm 0.5dB (CW)	—	-50~+26dBm \pm 0.5dB (CW) -40~+13dBm \pm 0.5dB (270Hz, 1, 2kHz)
心線対照光源	波長	—	—	1.31/1.55/1.65 \pm 0.025 μm (-5 \pm 1.5dBm)
	変調モード (周波数)	—	—	CW/CHOP (270Hz, 1, 2kHz)
可視光源	波長:0.65 μm 出力: 0 \pm 3dBm		—	
電源	バッテリー(8時間)			
本体寸法	190×96×48mm			
本体重量	700g			
梱包想定重量	2kg			

構成品

構成品

本体 ストラップ(本体実装)…①・② プロテクタ(ショルダベルト付、本体実装)…③ NiMHバッテリーパック…①・②・③
ACアダプタ 1.3SM SC-SC光コード(SR7.5)……①・② 1.5DSM SC-SC光コード(SR7.5)…①・②
SC-SC接続アダプタ…①・② ソフトケース…①・② CD(取扱説明書) クイックガイド…①・②・③
収納ケース 校正証明書(写)…①・②・③

レンタル料金

【税抜】

商品名 ＜商品コード＞	レンタル料金 (月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
		半年	1年	2年	3年	5年
① MT9090A ハンディOTDR 1.31/1.55SM ＜11229800＞	2,280円	お問い合わせください				
② MT9090A ハンディOTDR 1.65SM ＜11229900＞	4,300円	お問い合わせください				
③ MT9090A ハンディOTDR 1.31/1.55/1.65SM ＜11257200＞	3,500円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と送料が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】