

# AQ7280 OTDR GI

商品コード：11230700

メーカー：横河計測

## AQ7275シリーズの後継機種



### 特徴

- マルチタッチ対応の大型LCDを搭載し、直観的な操作とショートカットを利用した効率的な作業ができます
- OTDR、パワーメータ、可視光源などの複数の機能を同時に使用できます(別途オプション要)
- 省電力化設計と大容量リチウムイオンバッテリーで、通常使用15時間、連続測定10時間、動作します
- その他の機能・性能:スマートマップ、多心ファイバ測定機能、10秒以下の高速起動、データ保存・転送、光ファイバ検査プローブ対応、PDFレポート作成機能、マクロベンディング検出機能、作業完了アラーム機能、障害位置探査機能(フォルトロケータ)、PONシステム測定、豊富な波形解析機能

### 仕様

項目	仕様
メーカー型番	AQ7280
適用ファイバ	GI(50, 62.5 μm)
コネクタ形状	SCユニバーサルアダプタ
波長	0.85/1.30 μm
ダイナミックレンジ	22/24dB
イベントデッドゾーン	0.7m
パルス幅	3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500ns, 1, 2, 5 μs
距離レンジ	0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100km

項目	仕様
パワーメータ※1	(オプションでモジュールをご用意しています※1)
可視光源※1	(オプションでモジュールをご用意しています※1)
電源	AC100-240V、バッテリー(15時間)
本体寸法	287×210×80mm(突起部除く)
本体重量	2.6kg
梱包想定重量	6kg

※1:本体にAQ2780VまたはAQ2781Vを組み合わせて使用

### 構成

#### 構成

本体 OTDRユニット(GI用)(本体装着) ACアダプタ(電源コード含む) モジュール装着カバー(ねじ付)(本体装備)  
 ハンドベルト(本体実装) ショルダベルト(本体実装) バッテリー(本体実装) GI SC-SC光コード GI SC-FC光コード  
 SC-SC接続アダプタ CD(AQ7932OTDRエミュレーションソフトウェア) AQ7280スタートガイド 収納ケース 校正証明書(写)

### レンタル料金

【税抜】

レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
5,350円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社