

メタル回線ハイブリッド心線対照器

商品コード：11237900

メーカー：東名通信工業

非接触型・接触型の両方を搭載した、メタル回線心線対照器



特徴

- 非接触静電誘導方式と2号対照方式の、2つの機能を持つマルチ対照器です
- アナログ・ISDN・デジタル専用線等、全てのメタル回線に使用できます
- 電源はリチウムイオン電池を採用、所内・所外どこでも使用可能です

仕様

項目		仕様	項目		仕様
送信器・アダプタ	送信周波数	非接触式：200Hz(50Hzエリア)／240Hz(60Hzエリア) ※背面スイッチで切替え 接触式：550Hz(2号機能相当)	本体寸法	送信器・受信器	145 × 38 × 131mm
	対照可能距離	16km		アダプタ	140 × 28 × 66.5mm
	波形歪率	1%以下	本体重量		1kg
	電源(消費電流)	充電式内蔵バッテリー(アダプタ使用時に110mA)	梱包想定重量		5kg
受信器	受信周波数	非接触式：200Hz(50Hzエリア)／240Hz(60Hzエリア) ※背面スイッチで切替え 接触式：550Hz(2号機能相当)			
	出力波形	非接触式：パルス波 接触式：正弦波			
	電源(消費電流)	充電式内蔵バッテリー(アダプタ使用時に80mA)			

構成

構成

送信器本体 アダプタ 受信器 ACアダプタ×2 センサープローブ 試験コード(200U) 試験コード(40A)
試験コード(256) 試験コード(258) 回線接続コード 探り線用コード 接地用コード×2 打合線コード×2(赤・黒ワニ口)
アダプタ接続ケーブル(LANケーブル) イヤホンマイク×2 キャリングバッグ×2 取扱説明書 収納ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,400円	—	—	—	—	—

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社