

AQ1210E マルチフィールドテストOTDR 3波長

商品コード：11240000

メーカー：横河計測

「AQ1200」シリーズの1.625 μ m波長搭載機器



特徴

- 「AQ1200」シリーズと同様に小型・軽量でありながら、機能が多彩化・向上しています
- ハードキー操作のほか、タッチパネル操作も可能となり、直観的な操作とショートカットの利用で効率的に作業できます
- スマートマッパー（イベント自動検出機能）を標準搭載しており、複雑な線路構成を分かりやすくマップ表示します

仕様

項目		仕様
メーカー型番		AQ1210E
適用光ファイバ		SM(ITU-T G.652)
コネクタ形状		SCユニバーサルアダプタ
OTDR機能	波長	1.31／1.55 μ m、1.625 μ m
	ダイナミックレンジ	35／33dB、33dB
	イベントデッドゾーン	1.0m
	パルス幅	3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20 μ s
	距離レンジ	0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 256km
パワーメータ機能	測定波長	1.31／1.49／1.55／1.625／1.65 μ m
	測定範囲	－50～－5dBm
	変調モード	CW
	測定ポート	OTDRポート

項目		仕様
安定化光源 ※OTDR ポート	波長	1.31／1.55 μ m、1.625 μ m
	出力レベル	－3±1dBm
	変調モード (周波数)	CW／CHOP(270Hz, 1, 2kHz)
可視光源 ※専用ポート		ϕ 2.5フェルールタイプ 波長: 0.65±0.02 μ m 出力: －3dBm以上 変調モード(周波数): CW／CHOP(2kHz)
電源		内臓バッテリー(10時間)、AC電源
本体寸法		210×148×69mm(突起部除く)
本体重量		1kg(内臓バッテリー含む)
梱包想定重量		4kg

構成

構成	
本体	バッテリー（本体実装）
ハンドベルト（本体実装）	ACアダプタ（USBコード含む）
1.3SM SC-SC光コード（SR7.5）	1.5DSM SC-SC光コード
SC-SC接続アダプタ	ショルダベルト
CD（エミュレーションソフト）	CD（取扱説明書）
収容ケース	校正証明書（写）

レンタル料金

レンタル料金（日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
4,900円	お問い合わせください				

※レンタル料金は全て税抜表示となっています。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503-次回改定】