

MT9082 B55 II ミニOTDR 3波長

商品コード：11228100・11240500

メーカー：アンリツ

高出力の光パワー測定が可能



特徴

- 最大1×64分岐のPONシステム測定に対応しています
- OTDRの波形解析において使いやすいマーカ配置に変更可能です
- IIは、直射日光下でも見やすい7型ワイドLCDを搭載し、1日の作業にも十分な12時間のバッテリー動作ができます(従来比50%アップ)

仕様

| 商品名 <商品コード> | | ① B55 II 3波長 <11228100> | ② B55 II 3波長・PWM <11240500> |
|--------------------|----------|---|------------------------------------|
| 適用光ファイバ | | SM (ITU-TG.652) | |
| コネクタ形状 | | SCコネクタ | |
| 波長 | | 1.31/1.55、1.65 μm | |
| ダイナミックレンジ | | 42/41、35dB | |
| デッドゾーン(フレネル) | | 0.8m (typ.) | |
| パルス幅 | | 3、10、20、50、100、200、500ns、1、2、4、10、20 μs | |
| 距離レンジ | | 0.5、1、2.5、5、10、25、50、100、200km | |
| 安定化光源 (OTDRポート) | 波長 | 1.31/1.55、1.65 μm | |
| | 出力レベル | -5±1.5dBm | |
| | モード(周波数) | CW/CHOP (270Hz、1、2kHz) | |
| パワーメータ | 設定波長 | 1.31/1.55/1.625/1.65 μm | 1.31/1.383/1.49/1.55/1.625/1.65 μm |
| | 測定範囲 | -50~-5dBm(ピークパワー) | -53~+20dBm(変調光)、-50~+23dBm(CW光) |
| | 周波数 | — | CW/CHOP (270Hz、1、2kHz) |
| | 測定ポート | OTDRポート | 専用ポート |
| 可視光源 | | 波長:0.65 μm、出力:0±3dBm | |
| 電源 | | 内蔵バッテリー、AC100-240V(12時間) | |
| 本体寸法・重量 | | 284×200×77mm、2.6kg | |
| 梱包想定重量 | | 6kg | |

構成

| 構成 | |
|----|--|
| 本体 | 保護カバー(本体実装) ハンドベルト(本体実装) バッテリー(本体実装) 電源コード3P付(ACアダプタ) |
| | 1.3SM SC-SC光コード(R7.5) 1.5DSM SC-SC光コード SC-SC接続アダプタ ショルダベルト |
| | CD(MX900000Aレポート作成ソフトウェア) CD(取扱説明書) 簡易取扱説明書 収容ケース 校正証明書(写) |

レンタル料金

【税抜】

| | 商品名 <商品コード> | レンタル料金 (日額) | スーパーレンタル料金(月額) | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| ① | MT9082 B55 II ミニOTDR 3波長 <11228100> | 7,500円 | 96,000円 | 57,600円 | 48,000円 | 39,900円 | 32,000円 |
| ② | MT9082 B55 II ミニOTDR 3波長・PWM <11240500> | 8,100円 | — | — | — | — | — |

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社