

光パルス試験機 MAX-720C-SM1(PWM)

商品コード：11240900

メーカー：EXFO

タブレットスタイルの、フル機能を搭載した専用OTDR



特徴

- 障害点をアイコン表示(曲げロス・コネクタロス等)します
- しきい値設定で、異常な損失や反射を赤色のアイコンで表示します
- 画面サイズが大きいタブレット型で、タッチパネルで操作できます
- バッテリー稼働時間は12時間

仕様

| 項目 | 仕様 | |
|---------|---|---|
| メーカー型番 | MAX-720C-SM1 | |
| 適用光ファイバ | SM (ITU-T G.652) | |
| コネクタ形状 | SCコネクタ ※OTDRポートはAPC研磨(PC研磨コネクタとの接続には付属の専用コードを使用) | |
| OTDR | 波長 | 1.31/1.55 μ m |
| | ダイナミックレンジ | 36dB/35dB |
| | イベントデッドゾーン(分解能) | 0.7m以下 |
| | パルス幅 | 0.003~20 μ s(自動) ※手動設定可 |
| | 距離レンジ | 0.1~260km(自動切替) |
| パワーメータ | 測定波長 | 0.85/1.30/1.31/1.49/1.55/1.625/1.65 μ m |
| | 測定範囲 | -50~+27dBm |

| 項目 | 仕様 | |
|--------|--------------|-------------------|
| 測定用光源 | 波長 | 1.31/1.55 μ m |
| | 変調モード(周波数) | CW/CHOP(1, 2kHz) |
| | 出力レベル | -1.5dBm以上 |
| 可視光源 | 波長 | 0.65 μ m |
| | 変調モード(周波数) | CW/CHOP(1Hz) |
| | 出力レベル | -1.5dBm以上 |
| 電源 | バッテリー(12時間) | |
| 本体寸法 | 200×166×68mm | |
| 本体重量 | 1.5kg | |
| 梱包想定重量 | 4kg | |

構成品

| 構成品 | |
|-----|---|
| 本体 | バッテリー(本体実装) タッチペン(本体実装) ACアダプタ(電源コード付) SM-SC(APC)-SC光コード SC-SC接続アダプタ CD(ソフトウェア) クイックガイド 収納ケース |

レンタル料金

【税抜】

| レンタル料金(日額) | スーパーレンタル料金(月額) | | | | |
|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 4,150円 | 62,200円 | 37,300円 | 31,100円 | 29,700円 | 26,800円 |

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社