

AQ1210A マルチフィールドテストOTDR SM PWM

商品コード：11243600

メーカー：横河計測

「AQ1200 マルチフィールドテストOTDR PWM」の後継機



特徴

- 「AQ1200」シリーズと同様に小型・軽量でありながら、機能が多彩化・向上しています
- ハードキー操作のほか、タッチパネル操作も可能となり、直観的な操作とショートカットの利用で効率的に作業できます
- スマートマッパー（イベント自動検出機能）を標準搭載しており、複雑な線路構成を分かりやすくマップ表示します
- OTDRダイナミックレンジは35/33dBです
- パワーメータモジュール（PWM）を搭載しています

仕様

| 項目 | 仕様 | |
|----------|------------------|--|
| メーカー型番 | AQ1210A | |
| 適用光ファイバ | SM (ITU-T G.652) | |
| コネクタ形状 | SCユニバーサルアダプタ | |
| OTDR機能 | 波長 | 1.31/1.55 μ m |
| | ダイナミックレンジ | 35/33dB |
| | イベントデッドゾーン | 1.0m |
| | パルス幅 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20 μ s |
| パワーメータ機能 | 距離レンジ | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 256km |
| | 測定波長 | 0.8~1.7 μ m (0.001 μ mステップの詳細設定が可能) |
| | 測定範囲 | -70~+10dBm |
| | 変調モード | CW/CHOP (270Hz, 1, 2kHz) |
| 測定ポート | 専用ポート | |

| 項目 | 仕様 | |
|-------------------|--|--|
| 安定化光源 ※OTDRポート | 波長 | 1.31/1.55 μ m |
| | 出力レベル | -3 \pm 1dBm |
| 可視光源 ※専用ポート | 変調モード (周波数) | CW/CHOP (270Hz, 1, 2kHz) |
| | | ϕ 2.5フェルルタイプ 波長: 0.65 \pm 0.02 μ m 出力: -3dBm以上 変調モード (周波数): CW/CHOP (2Hz) |
| 電源 | 内蔵バッテリー (10時間)、AC電源 | |
| 本体寸法 | 210 \times 148 \times 69mm (突起部除く) | |
| 本体重量 | 1kg (内蔵バッテリー含む) | |
| 梱包想定重量 | 4kg | |

構成

| 構成 |
|--|
| 本体 バッテリ (本体実装) ハンドベルト (本体実装) ACアダプタ (USBコード含む) 1.3SM SC-SC光コード 1.5DSM SC-SC光コード SC-SC接続アダプタ CD (エミュレーションソフト) 収容ケース 校正証明書 (写) |

レンタル料金

【税抜】

| レンタル料金 (日額) | スーパーレンタル料金 (月額) | | | | |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 3,000円 | 45,000円 | 27,000円 | 22,500円 | 17,000円 | 13,600円 |

※別途、消費税と送料が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2408-次回改定】