NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

AQ1210A マルチフィールドテスタOTDR SM PWM

商品コード：11243600　　**メーカー：横河計測**

「AQ1200 マルチフィールドテスタOTDR PWM」の後継機

特徴

- 「AQ1200」シリーズと同様に小型・軽量でありながら、機能が多彩化・向上しています
- ハードキー操作のほか、タッチパネル操作も可能となり、直観的な操作とショートカットの利用で効率的に作業できます
- スマートマッパー（イベント自動検出機能）を標準搭載しており、複雑な線路構成を分かりやすくマップ表示します
- OTDRダイナミックレンジは35／33dBです
- パワーメータモジュール（PWM）を搭載しています

仕様

項目		仕様
メーカー型番		AQ1210A
適用光ファイバ		SM（ITU-T G.652）
コネクタ形状		SCユニバーサルアダプタ
OTDR機能	波長	1.31／1.55μm
	ダイナミックレンジ	35／33dB
	イベントデッドゾーン	1.0m
	パルス幅	5，10，20，30，50，100，200，300，500ns，1，2，5，10，20μs
	距離レンジ	0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20，30，40，50，100，200，256km
パワーメータ機能	測定波長	0.8～1.7μm（0.001μmステップの詳細設定が可能）
	測定範囲	－70～＋10dBm
	変調モード	CW／CHOP（270Hz，1，2kHz）
	測定ポート	専用ポート

項目		仕様
安定化光源 ※OTDRポート	波長	1.31／1.55μm
	出力レベル	－3±1dBm
	変調モード（周波数）	CW／CHOP（270Hz，1，2kHz）
可視光源 ※専用ポート		φ2.5フェルールタイプ 波長：0.65±0.02μm 出力：－3dBm以上 変調モード（周波数）： CW／CHOP（2Hz）
電源		内蔵バッテリ（10時間）、AC電源
本体寸法		210×148×69mm（突起部除く）
本体重量		1kg（内蔵バッテリ含む）
梱包想定重量		4kg

構成品

構成品
本体　バッテリ（本体実装）　ハンドベルト（本体実装）　ACアダプタ（USBコード含む）　1.3SM SC-SC光コード 1.5DSM SC-SC光コード　SC-SC接続アダプタ　CD（エミュレーションソフト）　収容ケース　校正証明書（写）

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金（日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
3,000円	お問い合わせください				

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL **0120-91-5809**　FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503－次回改定】