NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

デジタルレベルチェッカー（LCT5）

商品コード：11244200　　**メーカー：マスプロ電工**

新「4K・8K」衛星放送の測定に対応したデジタルレベルチェッカー

特徴

- ●新「4K・8K」衛星放送の送出が予定されている、BSデジタル・110°CSデジタルの左旋円偏波のレベルと簡易C/Nの測定が可能です
- ●受信レベル・MER（地上デジタル）またはC/N（BSデジタル・110°CSデジタル）・BERの測定結果を同時に表示し、一目で必要なデータを確認できます※
- ●地上デジタル・BSデジタル（右旋・左旋）・110°CSデジタル（右旋・左旋）の全体を一括して測定することが可能です

※BSデジタル（左旋）・110°CSデジタル（左旋）は受信レベルと簡易C/N表示になります。

仕様

項目	仕様
メーカー型番	LCT5
周波数範囲	UHF（地上デジタル放送）：470～710MHz BS：1032.23～1488.69MHz BS-L（BS左旋円偏波）：2224.41～2680.87MHz CS（110°CS）：1532.75～2070.25MHz CS-L（110°CS左旋円偏波）：2078.75～3223.25MHz LTE（携帯電話サービス上り）：718～748MHz LTE（携帯電話サービス下り）：773～803MHz
測定レベル範囲	UHF（地上デジタル放送）：18～115dBμV BS、BS-L（BS左旋円偏波）： 40～110dBμV CS（110°CS）、CS-L（110°CS左旋円偏波）：40～110dBμV LTE（携帯電話サービス）：40～110dBμV
インピーダンス	75Ω（F型コネクタ）

項目	仕様
MER・BER測定入力レベル範囲	40～115dBμV［UHF（地上デジタル）］
MER表示範囲	0～32dB［UHF（地上デジタル）］
BER表示範囲	2.2E-2～0.0［UHF（地上デジタル）］
C/N・BER測定入力レベル範囲	45～100dBμV［BS・110°CS］
C/N表示範囲	0～30dB［BS・110°CS］
BER表示範囲	7.7E-2～0.0［BS・110°CS］
電源	単3形乾電池4本
本体寸法	91×218×28mm
本体重量	360g（乾電池含む）
梱包想定重量	2kg

構成品

構成品
本体　ストラップ（実装）　microSDカード（実装）　単3形乾電池×8（実装×4・予備×4）　ソフトケース　USBケーブル 取扱説明書　収容ケース　校正証明書（写）

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金（日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
	半年	1年	2年	3年	5年
900円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL **0120-91-5809**　FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503一次回改定】