



# MT9085 B53/55 ≥=OTDR

商品コード: 11244400-11244500-11244600

メーカー: アンリツ

タッチスクリーンとハードキーを融合し、グラフィカルイベント解析機能を搭載



### 特徵

- ●8型TFTカラータッチスクリーンとハード キーの融合で、操作性が向上しました
- ●光ファイバ試験の初心者でも簡単に扱えるグラフィカルイベント解析機能「Fiber Visualizer」モードが採用されています
- ●USBポート数を2ポートから4ポートへ拡充しました

## 仕様

商品名 <商品コード>		①MT9085 B53 ₹=OTDR SM<11244400>		③MT9085 B55 ミニOTDR 3波長<11244600>				
適用光ファイバ		SM(ITU-T G.652)						
コネクタ形状		SCコネクタ						
波長		1.31/	1.31 ∕ 1.55、1.65 μ m					
ダイナミックレンジ		42/	42/41、35dB					
デッドゾーン(フレネル)		0.8m(typ.)						
パルス幅		3, 10, 20, 50, 100, 200, 500ns, 1, 2, 4, 10, $20\mu\mathrm{s}$						
距離レンジ		0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200km						
安定化光源 (OTDR ポート)	波長	1.31/	1.31 ∕ 1.55, 1.65 μ m					
	出力レベル	$-5\pm1.5$ dBm						
	モード(周波数)	CW∕CHOP(270Hz, 1, 2kHz)						
パワーメータ	設定波長	1.31/1.55/1.625/1.65 μ m	0.85/1.30/1.31/1.383/1.49/ 1.55/1.625/1.65 $\mu$ m	1.31/1.55/1.625/1.65 μ m				
	測定範囲 (ピークパワー)	-50 <b>~</b> -5dBm	ー67~+6dBm ※CHOP時は3dBレベル低下	-50 <b>~</b> -5dBm				
	周波数	_	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)	_				
	測定ポート	OTDRポート	専用ポート	OTDRポート				
可視光源		波長:0.65 μ m、出力:0±3dBm						
電源		内蔵バッテリ、AC100-240V(12時間)						
本体寸法•重量		284 × 200 × 77mm, 2.6kg						
梱包想定重量		6kg						

## 構成品

#### 構成品

本体 保護カバー(本体実装) ハンドベルト(本体実装) リチウムイオンバッテリ(本体実装) 電源コード3P付ACアダプタ 1.3SM SC-SC 光コード(R7.5) 1.5DSM SC-SC 光コード SC-SC接続アダプタ ショルダベルト CD(MX9000000Aレポート作成ソフトウェア) CD(取扱説明書) 操作方法(配置方式編) 収容ケース 校正証明書(写)

<u>レンタル料金</u> 【税抜】

							170 300 4
	商品名	日額	スーパーレンタル料金(月額)				
	<商品コード>	レンタル料金	半年	1年	2年	3年	5年
1	MT9085 B53 ₹=OTDR SM <11244400>	4,900円		お問い	合わせく	ださい	
2	MT9085 B53 ₹=OTDR SM•PWM <11244500>	5,500円		お問い	合わせく	ださい	
3	MT9085 B55 ミ二OTDR 3波長 <11244600>	7,500円		お問い	合わせく	ださい	

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp