

MT9085 B53/55 ミニOTDR

商品コード：11244400・11244500・11244600

メーカー：アニリツ

タッチスクリーンとハードキーを融合し、グラフィカルイベント解析機能を搭載



特徴

- 8型TFTカラータッチスクリーンとハードキーの融合で、操作性が向上しました
- 光ファイバ試験の初心者でも簡単に扱えるグラフィカルイベント解析機能「Fiber Visualizer」モードが採用されています
- USBポート数を2ポートから4ポートへ拡充しました

仕様

商品名 ＜商品コード＞		①MT9085 B53 ミニOTDR SM<11244400>	②MT9085 B53 ミニOTDR SM・PWM<11244500>	③MT9085 B55 ミニOTDR 3波長<11244600>
適用光ファイバ		SM (ITU-T G.652)		
コネクタ形状		SCコネクタ		
波長		1.31/1.55 μm		1.31/1.55、1.65 μm
ダイナミックレンジ		42/41dB		42/41、35dB
デッドゾーン(フレネル)		0.8m (typ.)		
パルス幅		3, 10, 20, 50, 100, 200, 500ns, 1, 2, 4, 10, 20 μs		
距離レンジ		0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200km		
安定化光源 (OTDR ポート)	波長	1.31/1.55 μm		1.31/1.55、1.65 μm
	出力レベル	-5 ± 1.5dBm		
	モード(周波数)	CW/CHOP (270Hz, 1, 2kHz)		
パワーメータ	設定波長	1.31/1.55/1.625/1.65 μm	0.85/1.30/1.31/1.383/1.49/ 1.55/1.625/1.65 μm	1.31/1.55/1.625/1.65 μm、1.65 μm (背景光カットフィルタ付)
	測定範囲 (ピークパワー)	-50 ~ -5dBm	-67 ~ +6dBm ※CHOP時は3dBレベル低下	-50 ~ -5dBm
	周波数	—	CW/CHOP (270Hz, 1, 2kHz)	—
	測定ポート	OTDRポート	専用ポート	OTDRポート
可視光源		波長: 0.65 μm、出力: 0 ± 3dBm		
電源		内蔵バッテリー、AC100-240V (12時間)		
本体寸法・重量		284 × 200 × 77mm、2.6kg		
梱包想定重量		6g		

構成品

構成品	
本体	保護カバー(本体実装) ハンドベルト(本体実装) リチウムイオンバッテリー(本体実装) 電源コード3P付ACアダプタ
	1.3SM SC-SC 光コード(R75) 1.5DSM SC-SC 光コード SC-SC接続アダプタ ショルダベルト
	CD(MX9000000Aレポート作成ソフトウェア) CD(取扱説明書) 操作方法(配置方式編) 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

	商品名 <商品コード>	日額 レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	MT9085 B53 ミニOTDR SM <11244400>	4,900円	60,000円	36,000円	30,000円	26,500円	21,200円
②	MT9085 B53 ミニOTDR SM・PWM <11244500>	5,500円	67,500円	40,500円	33,700円	27,800円	22,300円
③	MT9085 B55 ミニOTDR 3波長 <11244600>	7,500円	96,000円	57,600円	48,000円	39,900円	32,000円

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2001-次回改定】