

AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR

商品コード：11245400・11245500・11245600

メーカー：横河計測

「AQ1200」シリーズの後継機器



特徴

- 「AQ1200」シリーズと同様に小型・軽量でありながら、機能が多彩化・向上しています
- ハードキー操作のほか、タッチパネル操作も可能となり、直観的な操作とショートカットの利用で効率的に作業できます
- スマートマッパー(イベント自動検出機能)を標準搭載しており、複雑な線路構成を分かりやすくマップ表示します

仕様

商品名 <商品コード>	①AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM <11245400>	②AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・PWM <11245500>	③AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・HPM <11245600>
メーカー型番	AQ1215A		
適用光ファイバ	SM(ITU-T G.652)		
コネクタ形状	SCユニバーサルアダプタ		
OTDR機能	波長	1.31/1.55 μ m	
	ダイナミックレンジ	40/38dB	
	イベントデッドゾーン	0.7m	
	パルス幅	3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20 μ s	
	距離レンジ	0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 512km	
パワーメータ機能	測定波長	1.31/1.49/1.55/1.625/1.65 μ m	0.8~1.7 μ m(0.001 μ mステップの詳細設定が可能)
	測定範囲	-50~-5dBm	CW: -70~+10dBm CHOP: -70~+7dBm
	変調モード	—	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)
	測定ポート	OTDRポート	専用ポート
安定化光源 (OTDR ポート)	波長	1.31/1.55 μ m	
	出力レベル	-3 \pm 1dBm	
	変調モード (周波数)	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)	
可視光源(専用ポート)	ϕ 2.5フェルルールタイプ 波長: 0.65 \pm 0.02 μ m、出力: -3dBm以上、変調モード(周波数): CW/CHOP(2Hz)		
電源	内蔵バッテリー(10時間)、AC電源		
本体寸法・重量	210×148×69mm(突起部除く)、1kg(内蔵バッテリー含む)		
梱包想定重量	4kg		

構成品

構成品

本体 バッテリ(本体実装) ハンドベルト(本体実装) ACアダプタ(USBコード含む) 1.3SM SC-SC光コード(SR7.5)
1.5DSM SC-SC光コード SC-SC接続アダプタ SC-FC接続アダプタ ショルダベルト CD(エミュレーションソフト)
CD(取扱説明書) 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

	商品名 <商品コード>	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM <11245400>	3,500円	52,500円	36,000円	30,000円	26,500円	21,200円
②	AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・PWM <11245500>	3,700円	55,500円	40,500円	33,700円	27,800円	22,300円
③	AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・HPM <11245600>	4,000円	60,000円	41,400円	34,500円	28,400円	22,700円

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1908-次回改定】