

# AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR

商品コード：11245400・11245500・11245600

メーカー：横河計測

「AQ1200」シリーズの後継機器



## 特徴

- 「AQ1200」シリーズと同様に小型・軽量でありながら、機能が多彩化・向上しています
- ハードキー操作のほか、タッチパネル操作も可能となり、直観的な操作とショートカットの利用で効率的に作業できます
- スマートマッパー(イベント自動検出機能)を標準搭載しており、複雑な線路構成を分かりやすくマップ表示します

## 仕様

商品名 <商品コード>	①AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM <11245400>	②AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・PWM <11245500>	③AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・HPM <11245600>
メーカー型番	AQ1215A		
適用光ファイバ	SM(ITU-T G.652)		
コネクタ形状	SCユニバーサルアダプタ		
OTDR機能	波長	1.31/1.55 μm	
	ダイナミックレンジ	40/38dB	
	イベントデッドゾーン	0.7m	
	パルス幅	3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20 μs	
	距離レンジ	0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 512km	
パワーメータ機能	測定波長	1.31/1.49/1.55/1.625/1.65 μm	0.8~1.7 μm(0.001 μmステップの詳細設定が可能)
	測定範囲	-50~-5dBm	CW: -70~+10dBm CHOP: -70~+7dBm
	変調モード	—	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)
	測定ポート	OTDRポート	専用ポート
安定化光源 (OTDRポート)	波長	1.31/1.55 μm	
	出力レベル	-3±1dBm	
	変調モード (周波数)	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)	
可視光源(専用ポート)	φ2.5フェルルールタイプ 波長: 0.65±0.02 μm、出力: -3dBm以上、変調モード(周波数): CW/CHOP(2Hz)		
電源	内蔵バッテリー(10時間)、AC電源		
本体寸法・重量	210×148×69mm(突起部除く)、1kg(内蔵バッテリー含む)		
梱包想定重量	4kg		

## 構成品

### 構成品

本体 バッテリ(本体実装) ハンドベルト(本体実装) ACアダプタ(USBコード含む) 1.3SM SC-SC光コード(SR7.5)  
1.5DSM SC-SC光コード SC-SC接続アダプタ SC-FC接続アダプタ ショルダベルト CD(エミュレーションソフト)  
CD(取扱説明書) 収容ケース 校正証明書(写)

## レンタル料金

【税抜】

	商品名 <商品コード>	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM <11245400>	3,500円	52,500円	36,000円	30,000円	26,500円	21,200円
②	AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・PWM <11245500>	3,700円	55,500円	40,500円	33,700円	27,800円	22,300円
③	AQ1215A マルチフィールドテスタ OTDR SM・HPM <11245600>	4,000円	60,000円	41,400円	34,500円	28,400円	22,700円

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1908-次回改定】