

AQ1215F マルチフィールドテスタ OTDR

商品コード：11245700・11245800

メーカー：横河計測

「AQ1200」シリーズの後継機器



特徴

- 「AQ1200」シリーズと同様に小型・軽量でありながら、機能が多彩化・向上しています
- ハードキー操作のほか、タッチパネル操作も可能となり、直観的な操作とショートカットの利用で効率的に作業できます
- スマートマッパー（イベント自動検出機能）を標準搭載しており、複雑な線路構成を分かりやすくマップ表示します

仕様

商品名 <商品コード>		①AQ1215F マルチフィールドテスタ OTDR 3波長 <11245700>	②AQ1215F マルチフィールドテスタ OTDR 3波長・HPM <11245800>
メーカー型番		AQ1215F	
適用光ファイバ		SM(ITU-T G.652)	
コネクタ形状		SCユニバーサルアダプタ	
OTDR 機能	波長	1.31/1.55 μm、1.65 μm	
	ダイナミックレンジ	40/38dB、35dB	
	イベントデッドゾーン	0.7m	
	パルス幅	3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20 μs	
	距離レンジ	0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 512km	
パワー メータ 機能	測定波長	1.31/1.49/1.55/1.625/1.65 μm	0.8~1.7 μm(0.001 μmステップの詳細設定が可能)
	測定範囲	-50~-5dBm	CW: -50~+27dBm CHOP: -50~+24dBm
	変調モード	—	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)
	測定ポート	OTDRポート	専用ポート
安定化光源 (OTDR ポート)	波長	1.31/1.55 μm、1.65 μm	
	出力レベル	-3±1dBm	
	変調モード (周波数)	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)	
可視光源(専用ポート)		φ2.5フェルルタイプ 波長:0.65±0.02 μm、出力: -3dBm以上、変調モード(周波数):CW/CHOP(2Hz)	
電源		内臓バッテリー(10時間)、AC電源	
本体寸法・重量		210×148×69mm(突起部除く)、1kg(内臓バッテリー含む)	
梱包想定重量		4kg	

構成品

構成品

本体 バッテリ(本体実装) ハンドベルト(本体実装) ACアダプタ(USBコード含む) 1.3SM SC-SC光コード(SR7.5)
1.5DSM SC-SC光コード SC-SC接続アダプタ ショルダベルト CD(エミュレーションソフト) 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

	商品名 <商品コード>	レンタル料金 (日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
			半年	1年	2年	3年	5年
①	AQ1215F マルチフィールドテスタ OTDR 3波長 <11245700>	5,500円	82,500円	57,600円	48,000円	39,900円	32,000円
②	AQ1215F マルチフィールドテスタ OTDR 3波長・HPM <11245800>	6,000円	90,000円	63,000円	52,500円	43,300円	34,700円

※レンタル料金は全て税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2104-次回改定】