NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

ハンディOTDR（MT9090A）

商品コード：11229800・11229900・11257200　　**メーカー：アンリツ**

小型・軽量で、操作が簡単な、手のひらサイズのOTDR

特徴

- ●小型・軽量で持ち運びが簡単です
- ●スタートボタンを押すだけで障害箇所を容易に探索できます
- ●光パワーメータ機能と可視光源機能を搭載しています（①）
- ●スプリッタを超えて線路を測定する機能を搭載しています（①・②・③）
- ●ダミーファイバを内蔵し、近端の詳細な測定が可能です（①・②・③）
- ●PONパワーメータ・光ロス測定機能・心線対照光源を搭載しています（③）

※端末側からの現用回線試験には対応しておりませんので、故障修理の際には取り扱いにご注意ください。

仕様

項目		①1.31／1.55SM ＜11229800＞	②1.65SM ＜11229900＞	③1.31／1.55／1.65SM ＜11257200＞
メーカー型番		MU909014B1-056	MU909014A1-054	MU909014C6
適用光ファイバ		SM（ITU-T G.652）		
コネクタ形状		SCコネクタ		
OTDR	波長	1.31／1.55μm	1.65μm	1.31／1.55，1.65μm
	ダイナミックレンジ	32.5dB／31.0dB　ⓐ20μs 24.5dB／23.0dB　ⓐ0.5μs	32.5dB　ⓐ20μs 24.0dB　ⓐ0.5μs	32.5dB／31.0dB、32.5dB　ⓐ20μs 24.5dB／23.0dB、24.0dB　ⓐ0.5μs
	パルス幅	5，10，20，50，100，200，500ns，1，2，5，10，20μs		
	距離レンジ	0.5，1，2.5，5，10，25，50，75，125，250km		
	カットフィルタ	——	1.49／1.55μm	1.49／1.55μm（1.65μm測定時）
パワーメータ	測定波長	1.31／1.49／1.55／1.625／1.65μm	——	1.31／1.49／1.55／1.625／1.65μm
	測定範囲	−50〜−5dBm±0.5dB（CW）	——	−50〜＋26dBm±0.5dB（CW） −40〜＋13dBm±0.5dB（270Hz，1，2kHz）
心線対照光源	波長	——		1.31／1.55／1.65±0.025μm（−5±1.5dBm）
	変調モード（周波数）	——		CW／CHOP（270Hz，1，2kHz）
可視光源		波長：0.65μm 出力：0±3dBm		——
電源		バッテリ（8時間）		
本体寸法		190×96×48mm		
本体重量		700g		
梱包想定重量		2kg		

構成品

構成品
本体　ストラップ（本体実装）…①・②　プロテクタ（ショルダベルト付、本体実装）…③　NiMHバッテリパック…①・②・③ ACアダプタ　1.3SM　SC-SC光コード（SR7.5）……①・②　1.5DSM　SC-SC光コード（SR7.5）…①・② SC-SC接続アダプタ…①・②　ソフトケース…①・②　CD（取扱説明書）　クイックガイド…①・②・③ 収容ケース　校正証明書（写）…①・②・③

レンタル料金

【税抜】

商品名 ＜商品コード＞	レンタル料金 （日額）	スーパーレンタル料金（月額）				
		半年	1年	2年	3年	5年
① MT9090A ハンディOTDR 1.31／1.55SM ＜11229800＞	2,280円	お問い合わせください				
② MT9090A ハンディOTDR 1.65SM ＜11229900＞	4,300円	お問い合わせください				
③ MT9090A ハンディOTDR 1.31／1.55／1.65SM ＜11257200＞	3,500円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809　FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2503ー次回改定】