

故障修理支援ツール(LBT-102)

商品コード：11257300

メーカー：正電成和

お客様宅での測定は本機だけでOK！同一ポートで測定が可能になり、作業効率もアップ！



特徴

- パワーメータと測定用光源を搭載しました
(OTDRと同一ポートで測定可能)
- 可視光源が搭載されています
- OTDRの測定時間が短縮されました(LBT-101A V2比で2/3)
- バッテリー動作時間は6時間
- 液晶画面が大きくなり、表示が見やすくなりました

仕様

項目		仕様	項目		仕様
メーカー型番		LBT-102	適用光ファイバ		10/125 μ m SM(ITU-T G.652)
OTDR	波長	1.61 μ m	コネクタ形状		SCコネクタ(可視光源: ϕ 2.5mmフェルルール)
	ダイナミックレンジ	8.0dB以上	測定用光源	波長	1.61 μ m
	イベントデッドゾーン(分解能)	フレネル反射: 2m以下 後方散乱光: 7m以下		変調周波数	CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz)
	近端デッドゾーン	ダミーファイバ10m内蔵		出力レベル	-3 \pm 1dBm
	パルス幅	10, 20, 50ns(自動)	可視光源	波長	0.65 μ m
	距離レンジ	1, 2, 10km(自動切替)		変調周波数	CHOP(2Hz)
	カットフィルタ	1.31/1.49/1.55 μ m		出力レベル	-3dBm以上
パワーメータ	測定波長	1.31/1.49/1.55 μ m	電源		バッテリー(6時間)
	測定範囲	-70~+10dBm	本体寸法		217.5 \times 157 \times 74mm
	変調周波数	CW	本体重量		1kg
			梱包想定重量		3kg

構成

構成

本体 バッテリー(本体実装) ハンドベルト(本体実装) ショルダベルト装着用ベルト(本体実装)
ACアダプタ(電源コード含む) ショルダベルト オペレーションガイド 収納ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
2,500円	—	—	—	—	—

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社