

ネットワークマスタプロ10G(MT1000A)OTU2

商品コード：11259100

メーカー：アンリツ

光測定もデータ測定も1台でスマートに(10Gまでの通信ネットワークに柔軟に対応)



特徴

- IP系伝送装置開通試験時の「フレームロス試験」に使用できます
- 2モジュールで構成で、2アプリケーション同時テストが可能です
- 9インチTFTカラータッチパネルと日本語に対応しています

仕様

項目	仕様	項目	仕様
本体	メインモジュール ・9インチ、アクティブTFTディスプレイ(800×480pixel)、タッチパネル ・オーディオ端子 ・AUX(GPS用インタフェース) ・クロック入力 ・USB Mini-B ・USB A×2 ・イーサネットインタフェース(リモート制御用) ・DC入力(18V DC) ・内蔵バッテリー(交換可能)	光モジュール	10G LR/LW 1310nm SFP+ 測定波長、距離(10GBASE-LR 1310nm SM(10km))、最大光入力パワー(+0.5dBm)、最小入力感度(-14.4dBm)、光出力パワー(-6~-1dBm)
	10G マルチレートモジュール ・TX BNC(E1、E3、E4、DS3、STM-1e、STS-3)×2 ・RX BNC(E1、E3、E4、DS3、STM-1e、STS-3)×2 ・Tx Bantam(DS1)×2 ・Rx Bantam(DS1)×2 ・Tx/Rx RJ48(E1 平衡) ・Tx/R(QSFP+LR4:40GE OUT3×1) ・プロトコル:イーサネット 10G シングルチャネル		8G FC/10G SR 850nm SPF+ 測定波長、距離(8G FC、10G FC、10GBASE-SR 850nm SM(0.3km))、最大光入力パワー(-1dBm)、最小入力感度(-11.1dBm)、光出力パワー(-7.3~-1dBm)
		メーカー型番	MT1000A
		電源	AC電源、Li-ionバッテリー(1.5時間以上)
		本体寸法	257×164×82mm
		本体重量	2.7kg(バッテリー含む)
		梱包想定重量	7kg

構成

構成
本体 Li-ionバッテリー(本体実装) タッチペン(本体実装) ストラップ(本体実装) ACアダプタ(電源コード・3P-2P付) 8G光トランシーバ(FC/10G SR 850nm SFP+) 10G光トランシーバ(LR/LW 1310nm SFP+) トランシーバケース GI LC-LC光コード SM LC-LC光コード CD(ニュアール・ソフトウェア) クイックリファレンスガイド 収容ケース

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
641,000円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

- 1週間：月額料金×25%(75%割引)
- 2週間：月額料金×50%(50%割引)
- 3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社