

Optifiber Pro2 OTDR

商品コード：12160500

メーカー：FLUKE networks

「Optifiber Pro OTDR」にWi-Fi機能を追加



特徴

- オールインワンタイプのデータセンター向けOTDRです
- タッチパネルインターフェース採用です
- クイックテストが高速に実行可能です
- 従来機の「Optifiber Pro OTDR」では、FLUKE networksのクラウドサービスにデータ保存する際、NW回線(携帯電話等)への接続には、別途、外付けWi-FiルータまたはUSBケーブルが必要でしたが、Wi-Fi機能を搭載したことで、当商品のみでNW回線への接続が可能となりました

仕様

項目	仕様			
メーカー型番	OFP2-100-QI/AP			
適用光ファイバ	GI	SM(ITUT G.652)		
コネクタ形状	LCコネクタ、SCコネクタ			
波長	0.85 μ m	1.30 μ m	1.31 μ m	1.55 μ m
ダイナミックレンジ	28dB	30dB	32dB	30dB
イベントデッドゾーン	0.5m	0.7m	0.6m	0.6m
距離レンジ	9km	35km	80km	130km
パルス幅	0.85 μ m	3, 5, 20, 40, 200ns		
	1.30 μ m	3, 5, 20, 40, 200ns, 1 μ s		
	1.31/1.55 μ m	3, 10, 30, 100, 300ns, 1, 3, 10, 20 μ s		

項目	仕様
可視光源	ピーク出力1.0mW(0dBm)
FiberInspector (端面検査)	倍率200倍 (最小検出可能粒子サイズ:0.5 μ m)
Wi-Fi機能	IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g IEEE 802.11nに準拠
電源	内蔵バッテリー、AC110-240V
本体寸法	67×134×280mm
本体重量	1.28kg(モジュール・バッテリー含む)
梱包想定重量	6kg

構成品

構成品	
本体	4波長OTDRモジュール(本体実装) バッテリ(本体実装) ショルダストラップ(本体実装)
交換アダプタ(SC)	(OTDRモジュール実装)×2 電源コード付ACアダプタ SC/LCランチケーブル(SM)×2
SC/LCランチケーブル	(MM50)×2 SC-SC接続アダプタ LC-LC接続アダプタ 交換アダプタ(LC)×2
端面検査プローブ	プローブチップ(SC) プローブチップ(LC) プローブチップ(2.5mmフェルルール用)
プローブチップ(1.25mmフェルルール用)	プローブチップケース プローブ類収納ケース USBケーブル CD(LinkWare)
	CD(User's Manual+AxTalk) 簡易マニュアル 収納ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
9,800円	お問い合わせください				

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社