

Optifiber Pro2 OTDR

商品コード：12160500

メーカー：FLUKE networks

「Optifiber Pro OTDR」にWi-Fi機能を追加



特徴

- オールインワンタイプのデータセンター向けOTDRです
- タッチパネルインターフェース採用です
- クイックテストが高速に実行可能です
- 従来機の「Optifiber Pro OTDR」では、FLUKE networksのクラウドサービスにデータ保存する際、NW回線(携帯電話等)への接続には、別途、外付けWi-FiルータまたはUSBケーブルが必要でしたが、Wi-Fi機能を搭載したことで、当商品のみでNW回線への接続が可能となりました

仕様

項目	仕様				項目	仕様
メーカー型番	OFP2-100-QI/AP				可視光源	ピーク出力1.0mW(0dBm)
適用光ファイバ	GI	SM(ITUT G.652)			FiberInspector (端面検査)	倍率200倍 (最小検出可能粒子サイズ:0.5μm)
コネクタ形状	LCコネクタ、SCコネクタ				Wi-Fi機能	IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g IEEE 802.11nに準拠
波長	0.85μm	1.30μm	1.31μm	1.55μm	電源	内蔵バッテリー、AC110-240V
ダイナミックレンジ	28dB	30dB	32dB	30dB	本体寸法	67×134×280mm
イベントデッドゾーン	0.5m	0.7m	0.6m	0.6m	本体重量	1.28kg(モジュール・バッテリー含む)
距離レンジ	9km	35km	80km	130km	梱包想定重量	6kg
パルス幅	0.85μm	3, 5, 20, 40, 200ns				
	1.30μm	3, 5, 20, 40, 200ns, 1μs				
	1.31/1.55μm	3, 10, 30, 100, 300ns, 1, 3, 10, 20μs				

構成品

構成品
本体 4波長OTDRモジュール(本体実装) バッテリ(本体実装) ショルダストラップ(本体実装) 交換アダプタ(SC)(OTDRモジュール実装)×2 電源コード付ACアダプタ SC/LCランチケーブル(SM)×2 SC/LCランチケーブル(MM50)×2 SC-SC接続アダプタ LC-LC接続アダプタ 交換アダプタ(LC)×2 端面検査プローブ プローブチップ(SC) プローブチップ(LC) プローブチップ(2.5mmフェルルール用) プローブチップ(1.25mmフェルルール用) プローブチップケース プローブ類収納ケース USBケーブル CD(LinkWare) CD(User's Manual+AxTalk) 簡易マニュアル 収納ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
9,800円	147,000円	88,200円	73,500円	67,900円	54,300円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社