



ポータブルマルチガスモニター(GX-2012)

商品コード:12169700 メーカー:理研計器

酸欠、有害ガスを検知するポータブルなガス検知器



特徴

- ●三方向警報ランプ・二方向ブザーで携帯者と周囲に危険 を警告します
- ●ブザー音圧95dB(A)以上で騒々しい場所でも聞き取りが容易です
- ●4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時に表示します

仕様

項目		仕様						
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス(CH4orHC)	酸素(O2)	硫化水素(H2S)	一酸化炭素(CO)			
	基準レンジ	0~100%LEL	0~100%LEL 0~25.0vol% 0~30.0ppm		0~150ppm			
	サービスレンジ	_	25.1~40.0vol%	_	151∼500ppm			
警報設定値		1st 10%LEL 2nd 50%LEL OVER 100%LEL	L警報:19.5vol% LL警報:18.0vol% OVER:40.0vol%	1st 1.0ppm 2nd 10.0ppm TWA 1.0ppm STEL 5.0ppm OVER 30.0ppm	1st 25ppm 2nd 50ppm TWA 25ppm STEL 200ppm OVER 500ppm			
警報種類		ガス警報:自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報 故障警報:自己保持、システム異常、センサ異常、電池電圧低下、流量低下、校正不良						
警報方法		ガス警報時:ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度値点滅、振動、 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示						
採集方法		吸引式						
適合規格等		保護等級IP67相当、本質安全防爆構造(Exia II CT4X)、TIIS((公社)産業安全技術協会)防爆検定合格品、ATEX(欧州暴縛機器指令)暴縛検定合格品、IECEx(IEC暴縛電気機器規格適合試験)合格品、CE Marking適合品						
電源		単3形アルカリ乾電池3本(15時間以上)、専用リチウムイオン充電池(10時間以上)						
本体寸法		71 × 173 × 43mm						
本体重量		360kg						
梱包想定重量		5kg						

構成品

構成品

ポータブルマルチガスモニタ本体(GX-2012) 乾電池ユニット 単3アルカリ乾電池×3 リチウムイオン充電池ユニット(装着済) 充電器(ACコード含む) テーパーノズル ハンドストラップ 浮子付ガス採集チューブ(8m) 取扱説明書 簡易取扱説明書 点検実施要領点検記録票 取扱注意書 検査成績表(写) キャリングケース

レンタル料金【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)					
口倒レンブル料並	半年	1年	2年	3年	5年	
2,700円	お問い合わせください					

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp