

# ポータブルマルチガスモニター(GX-2012)

商品コード：12169700

メーカー：理研計器

酸欠、有害ガスを検知するポータブルなガス検知器



### 特徴

- 三方向警報ランプ・二方向ブザーで携帯者と周囲に危険を警告します
- ブザー音圧95dB(A)以上で騒々しい場所でも聞き取りが容易です
- 4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時に表示します

### 仕様

項目	仕様						
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス(CH4orHC)	酸素(O2)	硫化水素(H2S)	一酸化炭素(CO)		
	基準レンジ	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~150ppm		
	サービスレンジ	—	25.1~40.0vol%	—	151~500ppm		
警報設定値	1st	10%LEL	L警報:19.5vol%	1st	1.0ppm	1st	25ppm
	2nd	50%LEL	LL警報:18.0vol%	2nd	10.0ppm	2nd	50ppm
	OVER	100%LEL	OVER:40.0vol%	TWA	1.0ppm	TWA	25ppm
				STEL	5.0ppm	STEL	200ppm
			OVER	30.0ppm	OVER	500ppm	
警報種類	ガス警報:自己保持、2段警報、STEL、TWA、OVER警報 故障警報:自己保持、システム異常、センサ異常、電池電圧低下、流量低下、校正不良						
警報方法	ガス警報時:ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度値点滅、振動、 故障警報時:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示						
採集方法	吸引式						
適合規格等	保護等級IP67相当、本質安全防爆構造(Exia II CT4X)、TIIS((公社)産業安全技術協会)防爆検定合格品、ATEX(欧州暴縛機器指令)暴縛検定合格品、IECEX(IEC暴縛電気機器規格適合試験)合格品、CE Marking適合品						
電源	単3形アルカリ乾電池3本(15時間以上)、専用リチウムイオン充電電池(10時間以上)						
本体寸法	71×173×43mm						
本体重量	360kg						
梱包想定重量	5kg						

### 構成品

構成品	
ポータブルマルチガスモニター本体(GX-2012)	乾電池ユニット 単3アルカリ乾電池×3 リチウムイオン充電電池ユニット(装着済)
充電器(ACコード含む)	テーパノズル ハンドストラップ 浮子付ガス採集チューブ(8m) 取扱説明書 簡易取扱説明書
点検実施要領点検記録票	取扱注意書 検査成績表(写) キャリングケース

### レンタル料金

【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
2,700円	21,200円	12,600円	10,200円	9,300円	7,400円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社