

マルチ型ガス検知器(XA-4400 II)

商品コード：12170400

メーカー：新コスモス電機

リアルタイムに4種類のガスを同時検知、同時表示！



特徴

- 可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素を同時測定、同時表示します
- 3方向のランプと大音量アラーム(95dB/30cm以上)、パイブレーションで警報をお知らせします
- 水やほこりの侵入を防ぐ防水・防塵構造により、雨天時でも水場の近くでもご利用いただけます*

*水中のガス濃度を測定するものではありません。ガス検知口が濡れると、一時的に検知できなくなります

仕様

項目	仕様				
メーカー型番	XA-4400 II				
検知範囲	検知対象ガス	可燃性ガス(CH ₄)	酸素(O ₂)	硫化水素(H ₂ S)	一酸化炭素(CO)
	基準レンジ	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~300ppm
	サービスレンジ	101~110%LEL	25.1~50.0vol%	30.1~150.0ppm	301~2000ppm
警報設定値	1st 10%LEL 2nd 30%LEL	1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%	1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm TWA 10.0ppm STEL 15.0ppm	1st 50ppm 2nd 150ppm TWA 25ppm STEL 300ppm	
警報方法	ブザー鳴動、ランプ点滅、振動、LCD表示				
採集方法	拡散式/吸引式(オプションポンプ使用時)				
主な機能	自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、ピークホールド、警報テストバックライト、電池残量表示、時刻表示、温度表示、ブザー音量設定等				
適合規格等	保護等級IP67相当、本質安全防爆構造(Exia II CT3X)				
電源	単4形アルカリ乾電池1本(ロングライフモードで20~40時間)				
本体寸法	70×72×26mm				
本体重量	130g				
梱包想定重量	2kg				

構成品

構成品

本体 単4形アルカリ乾電池×2(実装×1・予備×1) 取扱説明書 点検実施要領 点検記録表 取扱注意書
警報テスト確認方法 検査成績表(写) ショルダベルト 収納ケース

レンタル料金

【税抜】

日額レンタル料金	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
1,900円	12,600円	7,400円	5,900円	5,400円	4,800円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1807-次回改定】