

新鉛管解体工具キット

商品コード：12170600

メーカー：春日工機

主鉛管・補助鉛管の切断・開口に機械力を使用した省力化キット



▲開鉛ツール

▲鉛管カッター

特徴

- 主鉛管・補助鉛管の解体時間の短縮と省力化を実現しました
- 特殊なカッター刃で、鉛管をスムーズに切断できます
- 鉛管の押し広げに油圧を使うことで、ケーブルから補助鉛管を外す作業が容易に行えます

※本商品は油圧を使用するため、航空輸送ができません
到着日については別途、お問い合わせください

仕様

項目	仕様
型番	FRH-3-1
タガネ挿入部形状	角
打撃数	60Hz
ピストン径	14.3mm
ピストンストローク	38.0mm
空気消費量(打撃時)	0.35m ³ /min
ホース口金ねじ寸法	PT1/4in
ホース呼び径	9.5mm
全長	140mm
本体重量	1.1kg

項目	仕様
電源	単層交流100V
モーター	直流ブラシレス
出力	840W
タンク内最高圧力	3.25MPa
回転速度	可変(最大2,600min)
吐出し空気量	0.7MPa: 90L/min 2.3MPa: 60L/min
タンク容量	9L
騒音値	64dB
寸法	348 × 497 × 337mm
本体重量	17kg

項目	仕様	
ダースプレット 本体	最大出力	約6kN
	最大開口幅	95mm
開鉛ツール(油圧式) ポンプユニット	最大使用圧力	40MPa
	最高吐出圧力	40MPa
	電源	AC100V
	定格電力	280W
	定格電流	2.9A
本体重量(概算)	本体: 3kg ポンプユニット: 4kg	
梱包想定重量	46kg	

構成

構成

本体(チゼルホルダスプリング実装) カッター アルミ板orステンレス版 平パール×2 ケレン×2
エアホース20mリール付 開鉛ツール 一次側補助ホース 鉛管解体用油圧スプレッター取扱要領書
高圧エアコンプレッサ取扱説明書 鉛管カッター使用方法 エアール取扱説明書
エアツールを安全に使用するための警告・注意書 収納ケース 高圧コンプレッサ

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
6,000円	90,000円	54,000円	45,000円	34,200円	27,400円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2001-次回改定】