

絶縁抵抗計(IR4053)

商品コード：12215600

メーカー：日置電機

太陽光発電システム対応の絶縁抵抗計



特徴

- 太陽光発電システム対応の絶縁抵抗計です※
- PVの絶縁抵抗を昼間でも安全・正確に測定できます
- PV専用ファンクションを搭載し、測定開始から4秒で測定値を表示します
- 通常の絶縁抵抗測定5レンジも搭載しています

※パワーコンディショナーと遮断した状態で測定してください

仕様

項目	仕様	項目	仕様
PVΩ測定	2000MΩ (500V) / 4000MΩ (1000V) (測定時間: 4秒)	規格	EN61326 (EMC)、EN61557-1 / -2 / -4 / -10、JIS C 1302 (絶縁抵抗計)
絶縁抵抗測定電圧	50V (100MΩ) / 125V (250MΩ) / 250V (500MΩ) / 500V (2000MΩ) / 1000V (4000MΩ)、5レンジ	電源	単3形アルカリ乾電池 (LR6) 4本 (20時間)
電圧測定 (最大表示値)	DC4.2~1000V、4レンジ / AC420~600V、2レンジ	本体寸法	159 × 177 × 53mm
		本体重量	600g (電池含む、テストリード除く)
		梱包想定重量	4kg

構成

構成

本体 首掛けストラップ (本体実装) 単3形乾電池 × 8 (本体実装 × 4・予備 × 4) スイッチ付リード (キャップ付) アース側リード (端子・キャップ・ワニ口リード付) 取扱説明書 収容ケース 校正証明書 (写)

レンタル料金

【税抜】

レンタル料金 (月額)	スーパーレンタル料金 (月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
4,200円	3,500円	3,100円	3,000円	2,800円	2,300円

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

- 1週間：月額料金 × 25% (75%割引)
- 2週間：月額料金 × 50% (50%割引)
- 3週間：月額料金 × 75% (25%割引)

※別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社