

SimpliFiber Pro(SM・MM)

商品コード：12218500・12218400

メーカー：FLUKE networks

光LAN配線の損失測定を行うための光源とパワーメータのキット



特徴

●光源は、1つのポートで2波長を出力可能で、パワーメータは、測定波長を自動的に選択し、2波長での基準値設定を含め、損失測定が簡単に出来ます

※切り替えて測定した2波長のテスト結果を一つの記録として保存できます

●テスト結果を分析してレポートを作成するのに役立つケーブル・テスト管理ソフト「LinkWare」が添付されています

仕様

| 商品名 <商品コード> | ①SimpliFiber Pro (SM) <12218500> | ②SimpliFiber Pro (MM) <12218400> |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| メーカー型番 | FTK2000 | FTK1000 |
| 適用光ファイバ | SM | MM |
| コネクタ形状 | SC | |
| 波長 | 1.31/1.55 μm | 0.85/1.30 μm |
| 出力レベル | ≥-7dBm(代表値) | ≥-20dBm |
| 変調モード | CW、2kHz変調 | |
| 電源 | 単3形乾電池2本(30時間) | 単3形乾電池2本(40時間) |
| 本体寸法 | 81 × 142 × 41mm | |
| 本体重量 | 278g | |

| 商品名 <商品コード> | ①SimpliFiber Pro (SM) <12218500> | ②SimpliFiber Pro (MM) <12218400> |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 適用光ファイバ | SM・MM | |
| 測定波長 | 0.85/1.30/1.31/1.49/1.55/1.625 μm | |
| 測定範囲 | -52 ~ +10dBm(0.85 μm)、-60 ~ +10dBm(1.30/1.31/1.49/1.55/1.625 μm) | |
| コネクタ形状 | SC・LC | |
| 表示単位 | dBm、mW、μW | |
| 電源 | 単3形乾電池2本(50時間) | |
| 本体寸法 | 165 × 80 × 39mm | |
| 本体重量 | 325g | |
| 梱包想定重量 | 4kg | |

構成

構成

光パワーメータ シングルモード光源…① マルチモード光源…② 交換アダプタSC(光パワーメータ実装)
 単3形乾電池×8(実装×4・予備×4) 基準テストコード(単心SC-LC)…① 基準テストコード(単心50SC-LC)(EF付)…②
 基準テストコード(単心LC-LC)…① 基準テストコード(単心50LC-LC)…②
 基準テストコード(単心SC-SC)×2…① 基準テストコード(単心50SC-SC)(EF付)…② 基準テストコード(単心50SC-SC)…②
 交換アダプタLC USBケーブル CD(LinkWare) CD(User's Manual) スタートガイド 収容ケース 校正証明書(写)

レンタル料金

【税抜】

| 商品名 <商品コード> | 日額レンタル 料金 | スーパーレンタル料金(月額) | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| ①SimpliFiber Pro(SM) <12218500> | 4,300円 | 64,500円 | 38,700円 | 32,200円 | 23,200円 | 18,600円 |
| ②SimpliFiber Pro(MM) <12218400> | 3,900円 | 58,500円 | 35,100円 | 29,200円 | 21,100円 | 16,900円 |

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1710-次回改定】