NTTREC

REC VALUE
現場を知るプロの、先読みレンタル。

SimpliFiber Pro（SM・MM）

商品コード：12218500・12218400　　**メーカー：FLUKE networks**

光LAN配線の損失測定を行うための光源とパワーメータのキット

特徴

●光源は、1つのポートで2波長を出力可能で、 パワーメータは、測定波長を自動的に選択し、2波長での基準値設定を含め、損失測定が簡単に行えます

※切り替えて測定した2波長のテスト結果を一つの記録として保存できます

●テスト結果を分析してレポートを作成するのに役立つケーブル・テスト管理ソフト「LinkWare」が添付されています

仕様

商品名 ＜商品コード＞		①SimpliFiber Pro（SM） ＜12218500＞	②SimpliFiber Pro（MM） ＜12218400＞
メーカー型番		FTK2000	FTK1000
光源	適用光ファイバ	SM	MM
	コネクタ形状	SC	
	波長	1.31/1.55μm	0.85/1.30μm
	出力レベル	≧−7dBm（代表値）	≧−20dBm
	変調モード	CW、2kHz変調	
	電源	単3形乾電池2本（30時間）	単3形乾電池2本（40時間）
	本体寸法	81×142×41mm	
	本体重量	278g	

商品名 ＜商品コード＞		①SimpliFiber Pro（SM） ＜12218500＞	②SimpliFiber Pro（MM） ＜12218400＞
パワーメータ	適用光ファイバ	SM・MM	
	測定波長	0.85/1.30/1.31/1.49/1.55/1.625μm	
	測定範囲	−52～＋10dBm（0.85μm）、−60～＋10dBm（1.30/1.31/1.49/1.55/1.625μm）	
	コネクタ形状	SC・LC	
	表示単位	dBm、mW、μW	
	電源	単3形乾電池2本（50時間）	
	本体寸法	165×80×39mm	
	本体重量	325g	
梱包想定重量		4kg	

構成品

構成品
光パワーメータ　シングルモード光源…①　マルチモード光源…②　交換アダプタSC（光パワーメータ実装） 単3形乾電池×8（実装×4・予備×4）　基準テストコード（単心SC-LC）…①　基準テストコード（単心50SC-LC）（EF付）…② 基準テストコード（単心LC-LC）…①　基準テストコード（単心50LC-LC）…② 基準テストコード（単心SC-SC）×2…①　基準テストコード（単心50SC-SC）（EF付）…②　基準テストコード（単心50SC-SC）…② 交換アダプタLC　USBケーブル　CD（LinkWare）　CD（User's Manual）　スタートガイド　収容ケース　校正証明書（写）

レンタル料金

【税抜】

商品名 ＜商品コード＞	日額レンタル料金	スーパーレンタル料金（月額）				
		半年	1年	2年	3年	5年
①SimpliFiber Pro（SM） ＜12218500＞	4,300円	64,500円	38,700円	32,200円	23,200円	18,600円
②SimpliFiber Pro（MM） ＜12218400＞	3,900円	58,500円	35,100円	29,200円	21,100円	16,900円

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809　FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1710−次回改定】