

SimpliFiber Pro(SM・MM)

商品コード：12218500・12218400

メーカー：FLUKE networks

光LAN配線の損失測定を行うための光源とパワーメータのキット



特徴

- 光源は、1つのポートで2波長を出力可能で、パワーメータは、測定波長を自動的に選択し、2波長での基準値設定を含め、損失測定が簡単に出来ます

※切り替えて測定した2波長のテスト結果を一つの記録として保存できます

- テスト結果を分析してレポートを作成するのに役立つケーブル・テスト管理ソフト「LinkWare」が添付されています

仕様

商品名 <商品コード>	①SimpliFiber Pro(SM) <12218500>	②SimpliFiber Pro(MM) <12218400>
メーカー型番	FTK2000	FTK1000
適用光ファイバ	SM	MM
コネクタ形状	SC	
波長	1.31/1.55 μ m	0.85/1.30 μ m
出力レベル	≥ -7 dBm (代表値)	≥ -20 dBm
変調モード	CW、2kHz変調	
電源	単3形乾電池2本 (30時間)	単3形乾電池2本 (40時間)
本体寸法	81 × 142 × 41mm	
本体重量	278g	

商品名 <商品コード>	①SimpliFiber Pro(SM) <12218500>	②SimpliFiber Pro(MM) <12218400>
適用光ファイバ	SM・MM	
測定波長	0.85/1.30/1.31/1.49/1.55/1.625 μ m	
測定範囲	-52 ~ +10dBm(0.85 μ m)、-60 ~ +10dBm(1.30/1.31/1.49/1.55/1.625 μ m)	
コネクタ形状	SC・LC	
表示単位	dBm、mW、 μ W	
電源	単3形乾電池2本(50時間)	
本体寸法	165 × 80 × 39mm	
本体重量	325g	
梱包想定重量	4kg	

構成

構成		
光	光源	①単モード光源…① マルチモード光源…②
電源	単3形乾電池×8(実装×4・予備×4)	単3形乾電池×2(実装×1・予備×1)
ケーブル	標準テストコード(単心SC-LC)…① 標準テストコード(単心50SC-LC)(EF付)…②	標準テストコード(単心LC-LC)…① 標準テストコード(単心50LC-LC)…②
ソフトウェア	標準テストコード(単心SC-SC)×2…① 標準テストコード(単心50SC-SC)(EF付)…②	標準テストコード(単心50SC-SC)…②
付属品	交換アダプタSC(光パワーメータ実装)	交換アダプタLC
その他	USBケーブル CD(LinkWare) CD(User's Manual) スタートガイド 収容ケース 校正証明書(写)	

レンタル料金

【税抜】

商品名 <商品コード>	日額レンタル 料金	スーパーレンタル料金(月額)				
		半年	1年	2年	3年	5年
①SimpliFiber Pro(SM) <12218500>	4,300円	64,500円	38,700円	32,200円	23,200円	18,600円
②SimpliFiber Pro(MM) <12218400>	3,900円	58,500円	35,100円	29,200円	21,100円	16,900円

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1710-次回改定】